

溶解氧分析仪怎么校准承诺守信

产品名称	溶解氧分析仪怎么校准承诺守信
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507
联系电话	13791934995

产品详情

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品规格：

分辨率溶解氧0.01mg/L

空气饱和度0.1%

温度0.1

IP65防水机身设计

进口荧光溶解氧电极

ROHS、CE认证

北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州

如果水中有有机物含量较多，其耗氧速度超过氧的补给速度。溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20 、100kPa下，纯净水里大约溶解氧9mg/L。氧浓度表示法在发酵工业中不常用，但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品规格：

范围溶解氧0.00~20.00mg/L

空气饱和度0.0~200.0%

温度0~50.0

有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解，要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算，根据 $C + O_2 = CO_2$ 可知，每12g碳要消耗32g氧气。

溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗，要恢复到初始状态，所需时间短，说明该水体的自净能力强，或者说水体污染不严重。

美国任氏便携式荧光法溶氧测试仪9030M的准备工作：

1. 逆时针方向旋转，去除溶解氧电极的保护套。
2. 拔下红色帽子。（往红色帽子内的海绵上滴几滴蒸馏水，以保持其湿润。当电极测试完后，长期保存时，插回红色帽子，此湿润的海绵能保证电极的长期存放。
3. 顺时针旋转，重新套回电极保护套，溶解氧分析仪怎么校准，并拧紧。
4. 往单独的黄色海绵上滴几滴蒸馏水，保持海绵湿润，并把此湿润的海绵放入灰色校准套筒。
5. 把电极插入灰色校准套筒内，等待片刻，做校准。
6. 将电极的接线端子与9030M插座相连，拧紧接线端子帽，以保证电极与仪表紧密连接。

溶解氧分析仪怎么校准承诺守信由青岛东方嘉仪电子科技有限公司提供。“点检仪,巡检仪,设备管理,点巡检管理系统,点检管理系统”选择青岛东方嘉仪电子科技有限公司，公司位于：山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507，多年来，青岛东方嘉仪坚持为客户提供好的服务，联系人：东方嘉仪。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛东方嘉仪期待成为您的长期合作伙伴！