

网格桥架 永鑫宏运 桥架

产品名称	网格桥架 永鑫宏运 桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

梯级式电缆桥架：

XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻，成本低，造型别具，安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

梯级式电缆桥架备有护罩，需要配护罩时可在订货时注明，其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。

梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种，在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。

随着我们现代社会的高新科学技术的不断发展，以及我们普通老百姓的生活普遍的提高，我们在很多的建筑物上都可以发现很多的桥架，我们大家都知道，其实，桥架，桥架都会有涨缩的问题，也就是由于外界环境温度变化，钢质电缆桥架就会出现一种十分常见的热胀冷缩的现象。

由于在室外环境中的桥架受温度影响是十分大的，比如，如果外界环境的1高温度是40℃，1低的温度是-20℃，那么，则电缆桥架的至大收缩量就可以依据一个物理公式计算求得，桥架哪家好，这个公式就是 $t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg}(\text{度}) \times 1000\text{mm}$ ，网格桥架，从这个物理公式我们可以得出一些结论，首先，当温差是60℃的时候，镀锌桥架，是0.672mm/m；当温差是50℃的时候，是0.560mm/m；当温差是40℃的时候，是0.448mm/m，在一般的工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，然而，伸缩接头的间距应该按照温差是40℃时的50m和温差是50℃时的40m之间。

钢制防火桥架（阻燃桥架）阻燃钢制防火桥架适用于10KV以下电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。

阻燃钢制防火桥架特点阻燃钢制防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。

外层加防火涂料，阻燃钢制防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延，具有极其良好的防火阻火效果，又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染，整体安装方便，结构合理，使用寿命长，并且美观，电缆安装在电缆桥架中，环境整洁，清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。

网格桥架-永鑫宏运-桥架由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司是从事“五金电料批发,电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祝总。同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。