

# 塔机喷淋设备厂家 南通塔机喷淋 合肥绿能支持定制

产品名称	塔机喷淋设备厂家 南通塔机喷淋 合肥绿能支持定制
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交叉口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

## 产品详情

在保压冷却期间，南通塔机喷淋，禁止移动焊接件或在焊接件上施加任何外力，必须无应力焊接。焊接完毕须按照规范要求进行质量检测。持续旋转的机械，连接输送管道是承压水输送的关键，如何保证塔吊喷淋持续旋转，及其防渗漏严密性，是其塔吊喷淋降尘系统安装的技术难点。喷淋系统喷洒用水可采用基坑降水、地下水或收集的雨水，扬尘塔机喷淋，但不建议循环用水，因为循环用水中含有大量粉尘等污染物，容易造成二次污染。水量不够时，可用自来水补充。

喷淋系统可使施工现场大气中颗粒物浓度减少85%，建筑工地塔机喷淋，同时在高空喷淋一段时间后，塔机喷淋设备厂家，工地地面将变成湿润的状态，有效抑制灰尘的再次扬起。在塔吊上还可以加装消防喷头，如果发生火灾的话，通过调节喷淋装置，加大喷水量，从高空进行喷洒，凭借“地势高”、“覆盖广”的优势，迅速灭火，避免生命财产的损失。进水管进入蓄水池后弯曲90度左右变为水平，与浮球阀连接。并且严格控制溢水口高度，以免影响浮球阀灵敏度。

该喷淋系统需要安装智能控制系统，对现场扬尘情况、喷洒时间及系统故障进行分析、预报警和自动调整。每个喷头安装一条单独的控制线路，接入智能控制设备中，自动接受其打开或关闭的指令并进行工作。供水管材采用聚乙烯（PE）管或PP-R管，采用热熔方式

进行焊接。热熔焊接前后要用洁净棉布将加热面擦洗干净，并铣削焊接面，使其与轴线垂直。360度旋转可以覆盖工地空中到地面的立体式喷淋，从而抑制空中浮沉的漂移扩散。智能化操作，可以自动开启或者关闭降尘系统，一键操作非常简单方便。

塔机喷淋设备厂家-南通塔机喷淋-合肥绿能支持定制(查看)由合肥绿能智能测控有限公司提供。合肥绿能智能测控有限公司是一家从事“楼层呼叫器,无线对讲呼叫器,电梯五方对讲,电梯超载保护器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇宸智能控制”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥绿能在通讯、声讯系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事合肥扬尘监测系统，安徽扬尘监测系统，扬尘监测系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。