# 路缘石反光漆价格多少【会胜漆】性能稳定

产品名称	路缘石反光漆价格多少【会胜漆】性能稳定
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞市汇胜化工有限公司

### 反光漆施工流程

- 1.在施工前对底材进行表面处理,清除表面的油污、杂质、会尘等污物,清洁干净后底材表面干燥就可以进行施工了
- 2.在进涂刷前与涂刷过程中,要不断对反光漆进行搅拌,搅拌均匀可以让反光晶体分布均匀,涂刷以后的反光效果更佳
- 3.如果使用喷涂的方法进行施工,喷枪距离底材表面保持大约20厘米,气压0.3Mpa,雾化开到zui大
- 4.施工结束需要把工具清洗干净,可以使用反光漆配套的稀释剂进行清洗

反光漆的反光效果很容易受到施工工艺的影响,就像常说的三分涂料七分施工。施工人员的经验不足或施工不当,都有可能导致反光漆不能好的反光效果。所以在进行施工时要严格按照厂家提供的产品使用 说明书

### 反光漆出现细孔怎么办?

反光漆出现的细孔问题比较严重的话,需要将出现细孔的面漆打磨清除掉,然后按照正确的施工方法再进行重新涂刷。在施工过程中应该如何去预防细孔的出现呢?首先是对底材的处理,如果底材没有处理干净,不只是出现细孔,还会造成脱落和气泡等问题;不能使用非配套的溶剂,反光漆是有配套的稀释剂,而且使用的比例不能过多或者过少。规范的使用操作可以预防反光漆很多漆膜问题的出现。

### 反光漆施工指导

- 1. 在进行反光漆喷涂前,要对底材表面进行清洁和干燥处理,主要是去除表面附着的一些杂质、油污和水分,电杆反光漆一桶多少钱,让反光油漆可以更好地附着在上面。
- 2. 打开反光漆后,按正确的比例加入配套的稀释剂,然后不停地搅拌,搅拌棒注意要插入桶底,避免部分反光晶体沉淀在桶底,没有搅拌起来。
- 3. 如果是二次成型工艺的,先喷涂底漆,待其干燥后再进行面漆的喷涂。
- 4. 反光漆的喷涂不可过厚,在确保反光效果的前提下,薄薄地喷涂一层即可;还有就是要注意厚薄程度要均匀,不可有的地方厚,有的地方薄。
- 5. 喷涂完成后,要注意清洗喷枪或是刷子,以备下次施工使用。

路缘石反光漆价格多少-【会胜漆】性能稳定(在线咨询)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东东莞的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。汇胜化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!