

# 宁波西林 超宽手动液压搬运车 云南总代理

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 宁波西林 超宽手动液压搬运车 云南总代理                       |
| 公司名称 | 昆明凯彪科技有限公司                                 |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 额定起重量:1500 ( kg )<br>类型:手动叉车<br>型号:BFWBFWL |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区关雨路东聚大车汽配城B5-9号                   |
| 联系电话 | 13759470183 13888726898                    |

## 产品详情

|       |             |       |                  |
|-------|-------------|-------|------------------|
| 额定起重量 | 1500 ( kg ) | 类型    | 手动叉车             |
| 型号    | BFW BFWL    | 货叉长度  | 1150-1220 ( mm ) |
| 载重量   | 1500 ( kg ) | 货叉最低位 | 52 ( mm )        |
| 行走方式  | 超宽手动液压搬运车   | 工业车辆  | 超宽手动液压搬运车        |
| 特种行业  | 超宽手动液压搬运车   | 品牌    | 宁波西林             |

bfw超宽手动液压搬运车两货叉距离较大，适用于宽大的托盘bfwl超宽低架手动液压搬运车，两货叉距离较大，而且货叉与地面高度较低，适用于离地高度较小且货物较宽大时使用

|    |     |         |        |             |   |
|----|-----|---------|--------|-------------|---|
| 特征 | 1.2 | 型号      |        | bfw         |   |
|    | 1.5 | 额定载荷    | q(kg)  | 1500        |   |
| 重量 | 2.1 | 自重      | kg     | 100         |   |
| 车轮 | 3.2 | 轮子尺寸，前轮 | mm     | 200/180     |   |
|    | 3.3 | 轮子尺寸，后轮 | mm     | 80/74       |   |
| 尺寸 | 4.4 | 起升高度    | h3(mm) | 431.5/421.5 | 4 |

|      |                              |         |                  |                  |
|------|------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 4.9  | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度            | h14(mm) | 1150/1220        | 1150             |
| 4.15 | 降低时高度                        | h13(mm) | 85/75            |                  |
| 4.19 | 总体长度                         | l1(mm)  | 1533/1603        | 1533             |
| 4.22 | 货叉尺寸                         | b/e/l   | 45/160/1150/1220 | 45/160/1150/1220 |
| 4.25 | 货叉外宽                         | b5(mm)  | 830              |                  |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙                     | m2(mm)  |                  |                  |
| 4.33 | 通道宽度, 托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | ast(mm) |                  |                  |
| 4.34 | 通道宽度, 托盘800x1200(1200沿货叉放置)  | ast(mm) |                  |                  |
| 4.35 | 转弯半径                         | wa(mm)  |                  |                  |