

# 废气废水处理 格林环保 北京废水处理

产品名称	废气废水处理 格林环保 北京废水处理
公司名称	天津市格林环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道98号6号车间05室
联系电话	18822179668

## 产品详情

### 徐根良对拆船厂含油废水进行处理

含有废水处理方法：吸附法吸附法是利用多孔固体吸附剂对含油废水中的溶解油及其它溶解性有机物进行表面吸附。常用的吸附剂有活性炭，活性炭不仅对油有很好的吸附性能，而且能同时有效地吸附废水中的其它有机物，但吸附容量有限（对油一般为30—80mg/g），北京废水处理，且成本高，再生困难，废水处理工程，限制了它的应用。经吸附法处理后出水油含量可在5mg/L以下，废气废水处理，因此吸附法一般只用于含油废水的深度处理。徐根良等对拆船厂含油废水进行处理，出水油含量在5mg/L以下，多数在1mg/L以下。所用吸附剂为改性膨润土、磺化煤、废旧活性炭、碎焦炭、有机纤维等易得原料。

### 光催化氧化技术处理COD浓度1000mg/L的废水

光催化氧化法光催化氧化法是以半导体为催化剂，通过光源照射产生一系列氧化还原反应来分解废水中的有机和无机污染物。由于这种方法二次污染小、无毒、反应速率快、降解，已被广泛的应用于废水处理过程。鄢丹等 [ 15 ] 用纳米光对废水进行催化氧化实验，实验结果表明在较佳水平下，光催化氧化技术处理COD 浓度1000 mg /L 的废水，废水处理系统，COD 的去除率可达40%。

废水处理基本方法：、氧化沟工艺

从本质上讲，氧化沟工艺是传统活性污泥法的一种变形和发展，其突出的优点是在保证稳定的处理效果前提下，占地面积小，运行管理简单，降低了总投资和运行费用，同时除氮，除磷的效果优于传统活性污泥法。氧化沟工艺也有许多类型，按池型，运行方式、曝气设备的差别，目前较流行的有两种：

(1) T型氧化沟

(2) 奥泊尔氧化沟

主要设备：排污泵、格栅、转刷曝气机、潜水推流器、污泥回流泵、刮吸泥机、压榨机等。

废气废水处理-格林环保(在线咨询)-北京废水处理由天津市格林环保科技有限公司提供。天津市格林环保科技有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格林环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事天津雷达液位计，天津超声波液位计，天津一体式液位计的厂家，欢迎来电咨询。