

隔声门设计 隔声门 源海博创科技

产品名称	隔声门设计 隔声门 源海博创科技
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

钢制隔声门分单开门和双开门，其中单开门隔音效果明显会比双开门隔音效果好。并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。隔音门制作基本不会采取推拉结构，推拉式不利于密封性的处理，会大大影响到隔音的整体效果。隔音门，隔声门设计，主要用于各种实验室、影视城、演播厅、录音棚等场所。市场上钢制隔声门的种类比较多，其中一种就是纯钢质隔音门，钢质隔音门是用镀锌钢板成型内部填充阻尼、隔音棉等隔音材料以阻隔声音的传播，其功能是减少共振隔绝噪音。隔音门适用于大型办公室、娱乐场所、医院手术室、演播厅、录音棚等。隔音门具有很好的密封性，这确保了隔音效果。

影响隔声门性能因素编辑声波透射过门的途径主要是门扇和门缝，因此，要获得高隔声量的隔声门就必须从两方面着手。提高门扇隔声量为了保证门闭合轻便灵活，故不可能过分地采用加大门扇重量的办法来获得较高的隔声量可采用：1) 以不同声阻搞材料组合成多层复合结构门扇。2) 防止面板的吻合效应出有效频率范围内使隔声量降低。改善门缝的密封措施1) 门缝对隔声量的影响，建筑隔声门设计，是在同一樘门上采用不同的门缝密封方法时隔声量的变化情况。2) 门缝密封的方法a、早期“9”字形橡胶密封条b、采用双通道密封条措施。c、门缝消声器的消声效果武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，音乐厅隔声门报价，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。隔声门门框与墙壁及顶使用的隔音板的结构基本相同，整扇门是以双重磁性声响衬垫或通过相应的密封条来达成声响上的密闭性。底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，隔声门，在门框中垂直移动整扇门来做调整。门的声响镶板的合格标准是STC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。隔声观察窗：采用双面安装钢化玻璃，玻璃厚度至少10mm，在玻璃四周的缝隙采用合成橡胶制的衬垫来加以密闭。双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。隔声门设计-隔声门-源海博创科技(查看)由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！