

土豆丝涡流震动清洗机报价 诸城亿马机械

产品名称	土豆丝涡流震动清洗机报价 诸城亿马机械
公司名称	诸城市亿马机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道黄疃工业园区
联系电话	18765620119 18765620119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市亿马机械有限公司

用途：

适用于叶类批量连续式清洗，如：白菜、高丽菜、菠菜，根茎类和腌制蔬果清洗，

使用于超市、净菜配送、农贸市场等超市农产企业；、学校、企业食堂、膳食托管等团餐企业；中央厨房等中大型企业。

一．整个清洗系统由三部分组成

（旋流+气泡双重清洗、震动输送机构、自动循环水机构）

二．清洗主缸体机构，两大

1. 旋流+气泡双重清洗+臭氧

360度五次循环翻转式清洗加16支高压可调气泡震动清洗，双重洁净清洗.

2. 无阻挡缸体设计

蔬菜在缸体内部旋流清洗进程中只有持续的气泡震动作用于蔬菜表面，避免物料清洗中

的多次碰撞损伤，真正做到对蔬菜、果蔬洗净过程中的加倍保护。

3. 自带臭氧功能，土豆丝涡流震动清洗机报价，可根据客户需求启动。

三．震动输送机构

1. 采用振动式输送替代传统输送带式输送，结构简单，比传统输送带减少5倍清洗时间，省时，省力。

2. 与物料接触的输送面采用冲压孔设计，有效分离物料中的碎杂物

3. 进口减震臂，保证在持续稳定的低频震动输送过程中，有效沥除多余水分，保证物料存储时间，并为下一道脱水工序提供预脱水功能。

四 自动循环水机构

循环水箱设有自动补水装置，整个清洗系统，真正做到无需人工操作。

涡流式洗菜机 WL-24

产品名称：涡流式洗菜机

产品材质：304不锈钢

产品型号：WL-24

产品重量：290KG

电源：380V

功率：3.07KW

外型尺寸：4200 × 1135 × 1300mm

处理量：1.8吨/H

备注：产品可根据用户具体需求订做。

用途：适合于的叶菜类，根茎类和腌制蔬果清洗，如：白菜，生菜，菠菜，腌制过的萝卜，大头菜等。

适合于的叶菜类，根茎类和腌制蔬果清洗，如：白菜，生菜，菠菜，腌制过的萝卜，大头菜等。此设备特别适合切丝、切段、切丁之后的果蔬，用这种清洗方式不易沾在网带上。涡流振动清洗机是我公司开发的一款新型的水果、蔬菜清洗加工机械。整个清洗系统由三部分组成：供应辣椒清洗机薯条清洗加工设备净菜加工清洗商用洗菜机不锈钢一．清洗主缸体机构，优于同行的两大创新：1。它与其它清洗机有两大不同之处，一是净水清洗，二是振动输送物料。本机机构简单，故障率低，结构紧凑，操作方便，清洗效果好，而且滤水性好，产能高。二、工作原理利用清洗净水形成涡流，使物料处于涡流的净水

中清洗。物料被清洗时，是和清洗水槽中的净水一起作螺旋运动，物料清洗后受水动力作用被推进振动输送机构，而送出清洗机。三、主要结构本机由机架，清洗水槽，水泵、储水箱、振动输送机构、电气控制系统及控制开关等组成。

螺旋式蔬菜震动清洗机、涡流韭菜切段清洗机

一、概述

涡流振动清洗机是我公司开发的一款新型水果、蔬菜清洗加工机械。它与其他清洗机有两大不同之处，一是净水清洗，二是震动输送物料。本机结构简单，故障率低，结构紧凑，操作方便，清洗效果好，上海涡流震动清洗机报价，而且滤水性好，产能高。

二、原理

利用清洗净水形成涡流，是物料处于涡流的净水中清洗，物料被清洗时，是和清洗水槽中的净水一起作螺旋运动，物料清洗后受水动力作用被推进震动输送机构，而送出的清洗机。

三、结构

本机由机架，脱水蔬菜涡流震动清洗机报价，清洗水槽，水泵、储水箱、振动输送机构、电气控制系统及控制开关等组成。

四、安装调试

- 1、将设备用铲下并就位。
- 2、本机应安于坚硬的地面，至于水平。
- 3、检查各部螺栓，紧固件是否松动。
- 4、该机用380v，接线采用三相四线制。
- 5、接通电源，葡萄干涡流震动清洗机报价，试运行，看水泵及振动电机转向是否正确。
- 6、以上情况确认无误后，方可接通电源，正常使用

土豆丝涡流震动清洗机报价-诸城亿马机械(推荐商家)由诸城市亿马机械有限公司提供。诸城市亿马机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。设备输送带电机可实现调节变速功能，被清洗的蔬菜经过网链输送，自动送料，自动出料。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事蔬菜清洗机，蔬菜清洗机流水线，蔬菜清洗机厂家的厂家，欢迎来电咨询。