

s型瓦图片 鑫寓彩瓦用心服务 黄石s型瓦

产品名称	s型瓦图片 鑫寓彩瓦用心服务 黄石s型瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

S瓦施工的好坏与后期使用长短及中间产生的费用有着众多的关系，这期间不仅对屋面有着一定的要求，而且对环境也有着一定的关系。

- 1、保留脚手架、水、电以便施工。脚手架高度不低于屋面檐口，与檐口保持约150-200mm距离。
- 2、保留足够空间和通道以利堆码瓦料及吊运瓦。
- 3、监、结构必须经过甲方、设计单位理单位验收通过，且上道工序隐检合格后方可进行挂瓦工程。
- 4、屋面找平层要求：混凝土基层不得有裂缝，完成防水处理及保温层后（按工程设计），上做20-30mm厚水泥砂浆找平层，平整要求达到2米靠尺，水平误差不大于10mm。屋面如果凹凸高低不平，会导致屋瓦上下左右搭接不好，影响瓦片整体外观及功能。

水泥砂浆找平层有一定厚度和弹性的整体隔气膜而起到隔气作用。施工时，黄石s型瓦，除找平层的平整度必须保证外，在细部构造做法上加以处理，具体有：

- 1) S瓦找平层设置分格缝，防止找平层开裂引起防水层开裂，水泥s瓦生产厂家，分格缝间距6m，缝宽20mm，并嵌填密封材料。
- 2) 找平层转角处抹成圆弧开，水泥s瓦图片，其半径不小于50mm。
- 3) S瓦水落口周围与屋面交接处，做密封处理，防水涂层伸入落口的深度不小于50mm。

S瓦施工时，对相应的施工材料是由一定的规格要求的，接下来我们就一起去了解下吧：

- 1、挂瓦条：使用宽30mm、高15mm直纹杉木。（经防腐处理为佳）。
- 2、瓦钉：使用直径约3.5mm钢钉，长度足以深入挂瓦条的厚度大约3/4的尺寸。檐口瓦、边瓦每片均应钉钢钉。
- 3、灰浆：水泥、熟石灰和砂，按照1:3:5的比例加水调成糊状；使用在屋脊部位，s型瓦图片，可加少许麻绒减少龟裂。
- 4、絮线：使用直径0.9mm（22#）防锈铁线。
- 5、色料：按瓦面颜色采购色料，调配在白水泥灰浆内，拌合成接近瓦的颜色，作抹缝灰浆使用。
- 6、导水沟板：配合屋面交接情况选用，以防锈金属材料为佳。

s型瓦图片-鑫寓彩瓦用心服务-黄石s型瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。“水泥彩瓦”选择新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司，公司位于：辉县市南姚固路北，多年来，鑫寓彩瓦坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫寓彩瓦期待成为您的长期合作伙伴！