

# 120袋布袋除尘器 泰安布袋除尘器 德源环保

产品名称	120袋布袋除尘器 泰安布袋除尘器 德源环保
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

## 产品详情

XST型旋流水浴脱硫除尘器是集除尘、脱硫、自排或机械排灰及补水自控于一体的综合装置，120袋布袋除尘器，具有操作管理方便，溶液左右除尘器内循环使用，耗水少，运行经济等优点。

XST型旋流水浴脱硫除尘器采用中科院新研究成果TO树脂作防腐耐磨处理，壳体采用金属或陶瓷板块砌筑及金属陶瓷混合结构，96袋布袋除尘器，确保使用寿命，无论技术与经济上都可与麻石除尘器相媲美。

XST型旋流水浴脱硫除尘器广泛用于冶金、矿山、发电、供热等行业，对于燃煤锅炉、陶瓷行业的轨道窑、平板窑、水泥行业的机立窑、烘干机、耐火材料的倒焰窑、焙烧窑、冶炼炉、电站锅炉尤其对煤粉，液化床、工业锅炉、采暖锅炉及工业窑炉都有很高的除尘脱硫效果。

布袋除尘器在使用过程中，会因各种因素造成除尘效果不佳、除尘效率低、排放浓度超标等，以下为泊头市利仁环保设备有限公司根据多年在袋式除尘领域的技术经验，进行了几种常见问题的总结，原因分析及解决处理办法的详细分析。阻力增大超过正常值，清灰操作后仍不能降低阻力。

处理糊袋滤袋，或预先在滤袋与粉尘接触表面喷涂或覆盖一层PTFE微孔膜，或用专用处理喷涂滤袋表面，使之表面形成的滤饼，使孔隙度比较均匀、细小；对滤布表面进行压光或烧结等特殊工艺处理，36袋布袋除尘器，也可以达到同样的目的，泰安布袋除尘器，也可用防油、防静电、防水滤布，采用保温措施以免结露而造成糊袋。

布袋除尘器过滤面积的计算公式：滤袋规格，滤袋规格(长度L和直径D与进到滤袋的入口速率 $V_i$ (m/s)有关，当含尘气体进到每条滤袋时，如入口速率 $V_i$ 过快，一方面会加快清灰降尘的二次飞扬，另一方面会由于粉尘的摩擦使滤袋的磨损急剧增长，普通 $V_i$ 不能大于2m/s。滤袋的长径比(L/D)可用过滤速率V和入

口速率 $V_i$ 表示:设单袋气体的流量为 $q(\text{m}^3/\text{s})$ 。

120袋布袋除尘器-泰安布袋除尘器-

德源环保由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司是山东德州,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在德源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德源环保更加美好的未来。