

## ES95A50 巴斯夫TPU ES95A50 95度 耐冲 耐高温 抗氧化 聚氨酯...

产品名称	ES95A50 巴斯夫TPU ES95A50 95度 耐冲 耐高温 抗氧化 聚氨酯...
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫TPU
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

### 产品详情

UL 阻燃等级 HB UL 94注射 额定值 单位制 加工（熔体）温度 170 到

240 ° C 模具温度 20.0 到 70.0 ° C 挤出 额定值 单位制 熔体温度 160 到 220 ° C

TPU的消耗量非常之少，如四川、山东等地，其消耗比率大约2%左右。中国TPU胶粘剂发展无论是在应用领域上还是分布地区上都存在着严重的不平衡，南强北弱，东盛西衰，而且国内企业在这一领域里基本处于无足轻重的地位，进口货源占据主导地位，在中国经济高速发展TPU胶粘剂市场实在令人担忧。

鞋用TPU胶粘剂与其它PU胶粘剂一样，具有卓越的低温性能、优良的柔性、耐冲击性，对许多材料有良好的浸润性和粘接性