

zw20-12柱上分界真空断路器

产品名称	zw20-12柱上分界真空断路器
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	看门狗控制器:600/1 电流:630A 厂家:西安高压开关厂
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目（注册地址）
联系电话	15289358856

产品详情

zw20-12柱上分界真空断路器

介绍

zw20-12户外高压智能真空断路器（看门狗）具有手动储能、手动分合闸、电动分合闸、遥控分合闸、过流保护、速断保护、接地保护、重合闸、自诊断、事件记录、历史故障查询、状态上传等功能。可以实现配电线路的自动化、适合大中用户和城乡配电网中使用。是未智能电网系统中的-配套产品。

zw20真空断路器常用采购配置有：

碳钢喷塑壳体+电动操作机构+带零序接地保护+电压互感器+看门狗智能控制器；

碳钢喷塑壳体+电动操作机构+带零序接地保护+电压互感器+看门狗智能控制器+隔离刀闸；

不锈钢壳体+电动操作机构+带零序接地保护+电压互感器+看门狗智能控制器；

不锈钢壳体+电动操作机构+带零序接地保护+电压互感器+看门狗智能控制器+隔离刀闸；

当然还有个别客户要求不高，将其中的操作机构采用手动操作机构，那么此时的配置就是

碳钢喷塑壳体或不锈钢壳体+手动操作机构+速断过流保护+选配隔离刀闸。

每日新闻

在一处沿海的地方，一缕清风拂过了树梢，黎明，那是我所热爱的。那是一日之始，一天之晨，也是一

个时代序幕的拉起……

在经过一整夜的洗礼，风中摇摆的花瓣滴下了一滴透亮的露珠。露水滋润了他们干涸的身躯，他们敞开着花瓣，让清澈甘甜的露珠流遍身体的每个地方，洗净昨日的污浊。鸟儿，蚂蚁，蜜蜂开始游荡在世界的角落里，人们开始为这一天的工作而努力着。街上逐渐热闹了起来，这片黎明充满希望的曙光。

使用环境条件 zw20-12柱上分界真空断路器

1、周围空气温度： $-40 \sim +40$ ；日温差：日温变化不大于25；根据SF₆气体物质性质，当环境温度在-40时，如箱体内部气压为0.05Mpa，此时SF₆仍为气态，保证产品正常工作。（当环境温度-40，表压为0.05Mpa时，SF₆液化点为-55；零表压，SF₆液化点不会超过-60）。2、
风速不大于35m/s；3、
无易燃、爆炸危险、强烈化学腐蚀物（如各种酸、碱或浓烟等）和剧烈振动的场所。4、
海拔：1000m；5、覆盖厚度：10mm；6、空气污秽程度：IV级；7、地震烈度：8度；8、
电网中性点接地方式：中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。控制和保护装置为了获得优良的保护性能，产品采用了FDR-02型控制器。用户可以就地进行对控制器的参数整定、进行分合闸操作，也可以用掌上电脑对控制器的参数整定，查阅保护定值、进行分合闸操作和查阅各种事件记录，或通过指定的手机以短信的方式代替掌上电脑。此外，还可以用简单无线遥控器对断路器进行分、合闸操作。ZW20A-12F/T630-16型户外交流高压分界断路器的控制和保护系统的组成如图7。其中电力管理后台机为用户自备设备。即使没有，也不影响分界断路器的使用。简单无线遥控器的有效控制半径为100米，且只能进行断路器的分、合闸操作。简单无线遥控器又分为专用型和通用型两种。专用型简单无线遥控器与控制器是一一对一的，其优点是不会在操作某一台分界断路器时，造成其它分界断路器误分、误合。但分界断路器数量多，给遥控器的保管带来麻烦。通用型简单无线遥控器用1只就可以操作所有的分界断路器，但如果多台分界断路器安装得比较靠近，则操作时易发生其它分界断路器误分、误合，这是它的短处。用户应当全面考虑，选择合适的简单无线遥控器。