

# 江汉二氧化碳销售 鑫和丰

产品名称	江汉二氧化碳销售 鑫和丰
公司名称	武汉市硚口区鑫和丰焊割设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市古田四路
联系电话	13971318638

## 产品详情

高纯氮气主要运用在集成电路、半导体和电真空器件制造中用作保护气和运载气，化学气相淀积时的载气，液体扩散源的携带气，在高温扩散炉中用作器件的保护气。高纯氮在外延、光刻、清洗和蒸发等工序中，作为置换、干燥、贮存和输送用气体。显像管制造中要求氮气纯度为99.99%以上。在航天技术中，二氧化碳销售，液氢加注系统必须先用高纯氮置换，再用高纯氮置换。

高纯气体 高纯气

纯度(V/V) : 99.999%

执行标准 :

简要介绍 :

气(Ar)是一种惰性气体，它在地球大气层中占了0.93%的比例。

无色、无嗅、无味、无I毒。现在还未知有任何化合物。比重为1.38，比空气重25%。在大气压力下，在华氏302度（摄氏186度）时，变为液体。具有无腐蚀性，不燃烧，低导热性、以及微溶于水的特点。

惰性气体包括、氦、氖、氩，有时也包括氡。它们非常稳定，发生反应的机率很低。

高纯气体 高纯氮气

纯度(V/V) : 99.999%

执行标准：

产品介绍：

不燃，无色无味无臭的气体，液化后呈无色透明。

化肥、氨、硝酸等化合物的制造，惰性保得介质，速冻食品、低温粉碎等的制冷剂、冷却剂，电子工业中的处延、扩散、化学气相淀积、离子干刻、光刻等，还用作标准气、校正气、零点气、平衡气等。

使用要求：

危险性:空气含氮量增加会造成氧的稀释，影响人的正常呼吸（在空气中最高容许浓度不应超过82%），高浓度的氮气可引起窒息；液氮接触皮肤能引起冷烧伤。

操作场所要求通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，建议液氮操作人员穿劳保服装，佩戴防冻手套，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。搬运时要轻装轻卸，防止包装容器损坏。

江汉二氧化碳销售-鑫和丰(推荐商家)由武汉市硚口区鑫和丰焊割设备经营部提供。“焊割设备及配件销售”选择武汉市硚口区鑫和丰焊割设备经营部，公司位于：武汉市古田四路，多年来，鑫和丰坚持为客户提供好的服务，联系人：崔总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫和丰期待成为您的长期合作伙伴！