

SB5 2滑动开关厂家 深圳SB5 2滑动开关 广州施霸

产品名称	SB5 2滑动开关厂家 深圳SB5 2滑动开关 广州施霸
公司名称	广州市施霸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄埔大道中124号
联系电话	18925932508

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市施霸电器有限公司

广州施霸电器——SB5-2滑动开关

电气装置中应用很多电源开关，SB5-2滑动开关厂家，电源开关的功效是断掉、接入或变换电源电路，以操纵电气装置的工作中或终止。他们的类型及规格型号十分多，运用十分普遍。SB5-2滑动开关

广州施霸电器——SB5-2滑动开关

滑动开关的字母符号用“S”或“K3”表明。电源开关的“极”相匹配于以往所指的“刀”，SB5-2滑动开关定制，“位”则相匹配于以往所指的“掷”，深圳SB5-2滑动开关，如：双极双位开关便是原称的双刀双掷电源开关。电源开关的极等同于电源开关的主题活动接触点(断路器、触刀)，位等同于电源开关的静止不动接触点。当技动或拨动开关时，主题活动接触点就与静止不动接触点接入(或断掉)，进而具有接入或断掉电源电路的功效。SB5-2滑动开关

广州施霸电器——SB5-2滑动开关

在SPST开关中不会有过流保护(见上图1)，由于关键的主要参数是适合的触点接入/断开点。根据用拖动速率调节微控制器的采样频率或数据信号鉴别主要参数，系统软件能够缓解SPDT开关中的过流保护零情况效用。SB5-2滑动开关

广州施霸电器——SB5-2滑动开关

电气设备特性

滑动开关合适于被用作纯感性负载、低电流量负荷，SB5-2滑动开关CQC认证，如微控制器的I/O数据信号。殊不知，开关也很有可能适用一些较为恶劣的环境，如溶性负荷，在其中的擦动作用出示了益处。SB5-2滑动开关

DSE-2210 滑动开关厂家现货供应

DSE-2210 滑动开关

用到商铺吸顶灯调色温，商场吸顶灯调亮度。

DSE-2210 滑动开关使用过程中要注意事项

1. 滑柄长度：长度越短越好（至少5mm）在滑柄的宽度A不变情形下，滑柄长度愈短，手感愈好，另出力点愈高，手感愈差。
2. 驱动臂：切勿使操作点远离滑柄中心线，基于同样理由，两者距离B越短越好。

SB5-2滑动开关厂家-深圳SB5-2滑动开关-广州施霸由广州市施霸电器有限公司提供。SB5-2滑动开关厂家-深圳SB5-2滑动开关-广州施霸是广州市施霸电器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡小姐。