

保温隔热夹芯板隔断，彩钢板隔墙，彩板房

产品名称	保温隔热夹芯板隔断，彩钢板隔墙，彩板房
公司名称	上海鹏为彩钢板有限公司
价格	550.00/平方米
规格参数	型号:各种 材质:夹芯板 产地/品牌:上海/鹏为
公司地址	中国 上海市 公司地址：上海奉贤区南桥镇金海公路2898弄135号厂房 广东办事处：广东省汕头市澄
联系电话	86 021 57435377 13918743698

产品详情

型号	各种	材质	夹芯板
产地/品牌	上海/鹏为	种类	钢结构厂房
规格	各种		

钢结构厂特性钢结构厂由于具有结构自重轻，加工制造简单，工业化程度高，运输安装方便等特点，所以应用范围很广1、单屋工业民用建筑。2、现代商业建筑，为各类市场。3、豪华别墅，旅游建筑。4、办公楼、中小学校、医院。5、活动建筑（可拆建筑，紧急工程建筑）。钢构目前主要应用于钢结构厂的建设。钢结构厂对建设速度特别是中小型企业建设以及对现有企业的革新改造起重大作用。特别是我公司拥有多种先进的生产机械设备，产品质量的可靠，生产能力的提高，优质工程的展示，市场的份额和社会信誉都得到了迅速的扩大和提高。实践证明，我公司承建的各种钢结构厂得到客户的一致好评，合格率达到100%，优良率达到85%。

1、钢结构厂经济指标好。的用钢量少，一般轻型钢结构厂的用钢量为8% - 16%，接近在相同条件下钢筋砼的用钢量，这样，减轻结构自重70% - 80%，而且还节约大量模板、水泥和其它建筑材料，总等价低。

2、钢结构厂结构自重轻。钢构厂的结构自重只有钢筋砼结构自重的20% - 30%，降低了基础的荷重，综合造价低，由于结构自重轻为改革笨重的结构体系创造了条件。

3、钢结构厂材质均匀。钢构厂结构杆件应力计算准确，因此结构的安全度可靠，由于钢材是延性材料，抗震性能好。

4、钢结构厂杆件均在工厂化生产制造，有完善的检测手段，加工质量有可靠保证。

5、施工速度快。由于钢结构厂杆件都是在工厂加工制造，工业化程度高，运输安装方便，大大减少了现场工作量，安装施工速度快。

6、钢结构厂采用薄壁型钢，截面形状合理，且多样化，和普通的型钢比较，截面的回转增大50% - 60%，惯性矩和抵抗矩增大0.5 - 3倍，能较合理的利用材料的强度，与普通钢结构相比可省钢材30%。

一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线，集合成为一个新的产业体系，这就是业内人士普遍看好的钢构建筑体系。钢构建筑的优点主要有：大大节约施工时间，施工不受季节影响；增大住宅空间使用面积；减少建筑垃圾和环境污染，建筑材料可重复利用；拉动其他新型建材行业的发展；抗震性能好；使用中易于改造、灵活方便；给人带来舒适

感等等。由于土地资源不可再生，建设部已下令禁止使用传统的粘土砖，同时，我国的钢产量已达1.7亿吨，严重供过于求的状况已迫使钢铁企业另辟蹊径，引进国外已经成熟的钢结构住宅建筑体系，同时为建筑业和钢铁业找到了新的出路，因此，钢厂和建材企业走在了钢结构住宅的前列。