

科唯美特仪器设备 邢台两箱式冷热冲击试验箱

产品名称	科唯美特仪器设备 邢台两箱式冷热冲击试验箱
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

如何选购冷热冲击试验箱？

如何选购冷热冲击试验箱？做为厂家、科研单位、大专院校在选购前，需要确认三个方面：

- 1、选购冷热冲击试验箱主要用途是做什么？
- 2、冷热冲击试验箱相关型号大小规格要弄清楚
- 3、冷热冲击试验箱基本配置是否适合自己

当确认好以上三个数据以后，贝尔工程师通过以下几点教您正确选择合适的冷热冲击试验箱：

- 1、冲击温度 1) 冲击试验箱温度是指测试区实际能够跑到的温度*大范围；
- 2) 注意不是预热和预冷室的极限温度。

二箱式冷热冲击试验箱内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机，使用的制冷机和能量调节系统，通过通风机进行有效的交换，达到温度变化之目的。通过改善空气的气流，提高了空气流量及与加热器和空气表冷器的热交换能力，两箱式冷热冲击试验箱品牌，从而大幅改善了冷热冲击试验机的温度均匀度。

我们的二箱式冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和温度的要求，该试验箱采用一套进口德国比泽尔半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统。包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器是也到能量传递的作用，将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去，邢台两箱式冷热冲击试验箱，实现降温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。

大型冷热冲击试验箱型号：TS - 1000A，

内部尺寸：100*100*100cm，半导体芯片使用温度范围：-40 ~ 150 ，做TC200个循环，大型冷热冲击试验箱主要功能有：可连接手机APP，两箱式冷热冲击试验箱报价，电脑远程操控，USB接口，真实数据，导入Excel文档，可设定不同程序，不同温度段等等，两箱式冷热冲击试验箱生产，满足不同国家的标准：ISO，TUV，UL，CNS，JIS，IEC，ASTM，GJB，GB等等标准。

科唯美特仪器设备-邢台两箱式冷热冲击试验箱由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！