

地下车库聚氨酯地坪施工 山东锦朝品质保证

产品名称	地下车库聚氨酯地坪施工 山东锦朝品质保证
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

改性聚氨酯地坪材料的性能特点

聚氨酯改性防腐自流平材料是在双组份、反应型聚氨酯类材料的基础上，引入经表面修饰的纳米材料，地下车库聚氨酯地坪厂家，使其结构、组成均发生一定的变化，引起了聚氨酯材料性能的改变。诸如附着力、耐冲击韧性、漆膜表面的致密性及耐各种化学介质的侵蚀性均有较大的提高，从而为解决现有工业地坪存在的各种问题提供了可能的条件。

聚氨酯工业地坪材料具有较好的力学性能，杰出的材料韧性、耐冲击性、耐高温性、耐冷冻性、耐光老化、耐化学介质浸蚀、防止光污染等特性。由于材料表面的高致密性，表面能低，使材料具有抗静电不吸尘性能，材料中功能填充料使其硬度、耐久性、耐磨性均达到较高水平。因此，聚氨酯工业地坪材料可以在更严苛的环境条件下使用，是当前国际上公认的为的工业地坪材料。

聚氨酯地坪材料经部门检测，其各项技术指标均已达到或超过国外同类产品，达到水平。

聚氨酯地坪的特征和发展

聚氨酯地坪是在环氧地坪基础上加强性能的新型地坪，更具耐磨性、柔韧性、施工便捷，地坪施工2小时后即可达到使用要求，地下车库聚氨酯地坪供应商，完全改变了企业地坪翻新所顾虑的时间问题。

聚氨酯地坪是为解决食品行业卫生、抗重交通、耐潮湿、防腐蚀而研发的地面系统。我们来看看聚氨酯地坪具有哪些特点，是如何发展的。

与普通的环氧地坪相比，聚氨酯地坪有着柔韧性可以调整的特点。具有一定柔韧性的聚氨酯地坪，可以提供优异的裂缝桥接，并且具有更高的耐冲击性、耐磨性能、抵抗UV紫外线和化学腐蚀等优点。

与环氧地坪相比，聚氨酯地坪可以耐受高温冲洗，而环氧树脂不适合在高温清洗情况下使用，仅可以用于干燥环境中。

聚氨酯地坪既可以耐受高温，9毫米厚度时高可至115℃。也可以耐受低温，低可至-40℃。

聚氨酯地坪经过发展后，拥有多个系统，地下车库聚氨酯地坪施工，有聚氨酯涂层、聚氨酯自流平、聚氨酯混凝土自流平、重型防腐聚氨酯混凝土和防滑聚氨酯抛砂系统等。

现在，德宏地下车库聚氨酯地坪，聚氨酯地坪系统已经用于各种工业厂房，食品加工厂、饮料厂、化工厂、奶制品厂、酿酒厂、蒸馏车间、实验室、化学品加工厂、纸浆纸业工厂、仓库等。

聚氨酯地坪很好地弥补了环氧地坪的一些不足，具有较高的应用价值。大家可以根据实际使用情况进行选择。

硬聚氨酯地坪涂装体系、弹性聚氨酯地坪涂装体系是工业地坪涂装体系的一种，它的施工方法与无溶剂环氧地坪涂装体系的施工方法相似。它的底涂层和中涂层和环氧地坪涂装体系是相似的，不同之处在于材料为无溶剂聚氨酯底漆和无溶剂聚氨酯中涂漆。无溶剂环氧底漆与水泥基有着更高的黏结力，很多时候，也可以直接使用无溶剂环氧底漆和无溶剂环氧中途漆作为聚氨酯地坪涂装体系的底涂层和中涂层。

聚氨酯地坪涂装和环氧地坪涂装的主要差别在于面漆。聚氨酯地坪涂装体系的面涂层使用硬度在50-80邵氏D的无溶剂聚氨酯面漆，其中弹性聚氨酯地坪涂装体系使用硬度在40-70邵氏D的无溶剂聚氨酯面漆。这两种面漆具有一定的弹性，硬度低于环氧自流平面漆，环氧自流平面漆硬度在80-90邵氏D。

地下车库聚氨酯地坪施工-山东锦朝品质保证由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东锦朝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。