

消防抗震支架安装 鑫荣昇 保定消防抗震支架

产品名称	消防抗震支架安装 鑫荣昇 保定消防抗震支架
公司名称	天津鑫荣昇金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号
联系电话	18722241199 18722241199

产品详情

作用力超过1.9KN的制冷机组、离心风机等机器设备当选用起吊时要设定抗震支架

管径超过或相当于20mm的天燃气管道均应开展抗震等级设计方案；

管径不低于DN60mm的电气设备穿管及作用力不低于16N/m的电缆线梯架、电缆线槽盒、封闭母线均应开展抗震设防；

矩形框横截面总面积大于0.38m²和环形或直径大于0.6m的风管可选用抗震支架；

通常意义的管廊支架系统是由预埋槽道、高强度T型连接螺栓、C型槽钢、悬臂槽钢、槽钢配件、抗震构件、抗震管卡和电缆卡具等通过螺栓机械连接方式来组成。其预埋槽道型材为胚锻热轧的，消防抗震支架安装，再加上支架型材断面形状又从几何学上进行了优化，这就特别适用于T型螺栓的动态负荷和高夹紧力。

另外业内相关还介绍，管廊支架系统中的高强度热浸锌悬臂槽钢是一种冷弯成型槽钢，保定消防抗震支架，很多时候为了能够管道安装、维护和扩展使用，该槽钢壁厚度就为2-2.5mm，其锌层厚度也在60 μm以上；再加上这种配件和抗震连接件材质又采用了标准的碳素结构钢规定，进行表面热镀锌防腐处理，锌层的厚度就不低于50 μm；管廊支架配套安装的抗震管卡和电缆卡内也配有惰性橡胶内衬垫，消防抗震支架多少钱，这样就具有绝缘、防震和降噪的功能，当搭配上整体支架安装完成后，也就会具有抗震、抗冲击和抗滑移性能了。

抗震支架是针对而来的，它可以减小带来的经济损失和防止人身安全，如果导致不可防止的房屋倒塌，抗震支架更能大极限的防止二次损伤。下面小编给大家介绍一下天津抗震支架安装的注意事项！

1、考虑支架可承载的分量

抗震支架依据规格和体积的不同，消防抗震支架型号，能接受的分量是有相应极限的，在装置前需求确认房屋顶部的详细分量，然后再选取规格相当的抗震支架。

2、给予支架可改变的空间

在装置支架的环节中咱们需求考虑到温度改变带来的一个影响，比如冬天和夏天的温度不同很大，在这温差因素对抗震支架也存在着少许影响，可能会出现膨胀或缩短的情况，因此主张在装置时为这些改变预留出满足的空间来。

消防抗震支架安装-鑫荣昇(在线咨询)-保定消防抗震支架由天津鑫荣昇金属制品有限公司提供。“抗震支架,管廊支架,管廊抗震支架,管道抗震支架”选择天津鑫荣昇金属制品有限公司，公司位于：天津静海国际商贸物流园北华路北側增1-1号，多年来，鑫荣昇坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫荣昇期待成为您的长期合作伙伴！