

伊顿UPS电源9EHD-31单相输出80KVA工业电源

产品名称	伊顿UPS电源9EHD-31单相输出80KVA工业电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:80KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

伊顿UPS电源9EHD-31单相输出80KVA工业电源核定功率：10KVA20KVA30KVA40KVA60KVA80KVA100KVA

kVA/KW核定值:10/920/1830/2740/3660/5480/72100/90

拓扑结构：双转换模式，IGBT转换器

尺寸:宽x深X高（毫米）600x900X1900

重量:165kg

额定输出电压：230Vac,单相（220Vac240VAC可选）

输入电压：230-400VAC

产品特征

通过可持续的设计实现低总拥有成本: 无变压器的设计和的传感控制电路，使得 9EHD 能够实现高达 98% 的效率等级，这一点使其成为所属类别中能效的不间断电源之一，同时还能提供的负载保护；的功率性能和真正的可靠性: 有源功率因数校正 (PFC) 提供 0.9

输入功率因数和小于5%的THDI，从而消除了其他关键设备的干扰；的设计: 9EHD
的检修方便快捷，以提供等级的可用性，其平均修复时间 MTTR少于120分钟；更高的可靠性: 可以防止
在供电网络中可能出现的各种电源干扰。伊顿所有不间断电源都经过测试和认证，满足相应的安全和电
磁兼容性标准。关键的负载可能需要额外的保护；ABM 技术可以延长电池寿命并优化充电时间；

主要技术指标功率等级 10-100kVA，10-200kVA额定电压 标称值 230/400Vac (220/380、 240/415
可选) 频率 50 或 60Hz；容差 42 至 70Hz配置 Tower

基本参数UPS类型在线式

额定功率80KVA

输入输出参数输入电压范围-45-25%，380V/220V

输入频率范围-45-65Hz

输入谐波<2%

输入功因0.99

输出电压范围AC 380V/220(± 1%)V

输出频率范围50/60HzHz

电流峰值比3:1

输出功因0.9

通信和管理接口端口RS-232，Mini-Slot通讯插槽

伊顿UPS电源9EHD-31单相输出80KVA工业电源