

汶河水泥公司 14米长混凝土水泥电杆厂 泰州混凝土水泥电杆厂

产品名称	汶河水泥公司 14米长混凝土水泥电杆厂 泰州混凝土水泥电杆厂
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

电线杆使用年限是跟质量有关系的，目前普通的水泥电线杆使用年限均在40-50年左右，这个期间是电线杆的使用年限。当然也有些更短的，因为一些小的水泥电线杆厂家为了提益和计生成本而使用劣质水泥、劣质钢筋生产而成，直径210毫米混凝土水泥电杆厂，这样原材料本身就适量差那么生产出来的水泥电线杆同样质量也会降低。从而导致影响了电线杆使用周期，10米长混凝土水泥电杆厂，缩短水泥电线杆使用年限。

要以钢筋来区分预应力和非预应力水泥电线杆，预应力水泥电线杆以4.8冷拔钢丝为主，泰州混凝土水泥电杆厂，在生产工艺上不同，预应力钢丝是通过张拉制作而成。非预应力为12/14/16的螺纹钢筋为主，14米长混凝土水泥电杆厂，通过焊接成钢筋骨架制作而成。

一、非预应力电线杆和预应力电线杆的区别：主要取决于水泥电线杆的钢筋而定，预应力采用高碳钢冷拔钢丝制作而成，非预应力采用12/14/16螺纹钢筋焊接骨架制作而成。

二，预应力电线杆和非预应力水泥电线杆区别在于钢筋的粗细，非预应力电线杆为5.0加强钢筋，非预应力是指12、14、16、18、20螺纹钢筋。

混凝土水泥电线杆有普通钢筋混凝土水泥电线杆和预应力混凝土水泥电线杆杆两种。电线杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。常采用的是环形截面和方形截面。电线杆长度一般为4.5~15米。环形水泥电线杆有锥形杆和等径杆两种，锥形杆的梢径一般为100~230毫米，锥度为1:7.5；等径电线杆的直径为300~550毫米；两者壁厚均为30~60毫米。

汶河水泥公司-14米长混凝土水泥电杆厂-泰州混凝土水泥电杆厂由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司为客户提供“水泥电杆,混凝土管桩及各种水泥制品”等业务，公司拥有“

汶河水泥制品”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在泰安市岱岳区角峪镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事水泥砌块，水泥卡盘，水泥底盘的厂家，欢迎来电咨询。