

FOF阻垢颗粒前置阻垢器

产品名称	FOF阻垢颗粒前置阻垢器
公司名称	济南艾洛新材料有限公司
价格	15.00/克
规格参数	作用:阻垢颗粒 型号:fof 形态:固态
公司地址	济南高新区致业科技园
联系电话	13969081878

产品详情

SRF/FOF阻垢材料

高效阻垢：SRF/FOF产品的作用机理是将水垢完全杜绝！从而不可能有水垢晶体形成。

使用量小：SRF/FOF产品对于一般硬水有效阻垢(99.99%阻垢率)浓度的理想值小于0.5ppm，而大部分传统阻垢剂有效阻垢（80%阻垢率）含量为20-120ppm，甚至更高。

绿色环保：SRF/FOF技术产品的物化性质非常稳定，PH值属于中性，根据不同的水质，它的溶解度在常温下1~3ppm/L。无有害物质无味且对人体无害，是典型的绿色环保产品。

超强稳定性：SRF/FOF产品的特殊分子结构决定其具有极强的稳定性，所以它在高pH值、高温环境中同样保持完全高效的阻垢率。

使用简便：SRF/FOF产品不需维护，不耗动力，而且水头压力损失极小。补水时，药剂自动、适量地溶于水中；停止补水时，药剂消耗也同时停止。

经济实用：使用SRF/FOF产品处理水，水质不必经过软化，节约了购买软化设备和维护运行的高额费用，所以非常经济。

多能缓蚀：能有效地防止管道腐蚀，对晶体间腐蚀、应力腐蚀、点穴腐蚀、垢下腐蚀、微生物腐蚀等均有优良的抵抗缓蚀作用。

目前家用净水器上很多阻垢炭膜滤芯都有添加SRF/FOF阻垢材料，RO系统流量是0.6-2L/min，超滤系统是

1-3L/min，这个流量在净水器上还是可以接受的，资料上显示1吨水仅消耗1g,根据不同地方的水质硬度和用水量会有一些偏差，比如，自来水硬度是500ppm以上，按用水量150升/天，50g的剂量可以用1年。