

# 南阳平开推拉门厂家 西峡推拉门厂家 买玻璃产品来方圆玻璃

产品名称	南阳平开推拉门厂家 西峡推拉门厂家 买玻璃产品来方圆玻璃
公司名称	长江路方圆玻璃店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市长江中段
联系电话	13837736027 13837736027

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳方圆玻璃有限公司

南阳方圆玻璃（原方圆）承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

推拉门施工准备：技术准备：图纸已通过会审，门窗洞口的位置、尺寸与施工图相符，按施工要求作好技术交底工作。材料准备：推拉门的材料品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。主要附件及材料：边条、沟槽、滑轮等各种小金必须符合设计要求。作业条件：安装前先检查门框和扇有无翘扭、掉漆、硬伤等情况，南阳学校推拉门厂家，如有则应进行处理。

方圆玻璃行总店位于南阳市。主要承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。经过多年的努力，坚持诚信，务实进取，已发展成一家在南阳颇有实力和影响力的玻璃销售、深加工企业。

## 无框玻璃门的安装要点及安装方法:

- 1、在安装无框玻璃门的玻璃门扇时的就位方法是：应把玻璃上部插入门框顶部的限位槽内，然后把玻璃的下部放到底托上对正中心线，并对好两侧门框的安装位置，使厚玻璃的两侧边部正好封住门框的金属饰面对缝口，要求做到内外都看不见饰面接缝口。
- 2、在进行无框玻璃门的玻璃之间对接过程中，对接缝的玻璃切口必须倒用，并且在玻璃固定后，要用玻璃胶入缝隙中，注满后同样要用塑料片把胶刮平，使缝隙形成一条洁净的均匀直线，玻璃面上要用干净布擦净胶迹。
- 3、在注玻璃胶封口时，注入顺序应从某一条缝隙的端头开始到末端终止，中途不得停顿。

南阳方园玻璃有限公司（原方圆）承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，南阳工厂推拉门厂家，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

一般家用不锈钢玻璃门的厚度一般是在5mm左右，8mm会比较沉，如果是在厨房里安装推拉式的玻璃门，南阳平开推拉门厂家，从安全角度考虑，使用8mm厚的玻璃是完全没问题的，西峡推拉门厂家，如果有框玻璃门，使用5mm是完全没问题的。如果要求比较严格，考虑到安全问题，使用5+5的夹胶玻璃还是比较保险的，这种夹胶玻璃市场价一般在180上下，但是单纯从使用角度来考虑，是不建议使用夹胶玻璃而是采用钢化玻璃即可。

南阳平开推拉门厂家-西峡推拉门厂家-买玻璃产品来方园玻璃由南阳方园玻璃有限公司提供。南阳方园玻璃有限公司在普通玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，方园玻璃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理。