

木质防火门厂家 湖北一门特门业 黄冈防火门厂家

产品名称	木质防火门厂家 湖北一门特门业 黄冈防火门厂家
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

当然在这方面，也是有区别的，如果一个厂家想要减少它的生产成本，就有可能去使用一些低劣的材料。

首先它在设计上面使用的是全封闭的形式，黄冈防火门厂家，所以它在使用的时候，能达到很好的防火效果，再有一点，木质防火门厂家，就是它在自己的玻璃上面也是使用的防火玻璃，这样的话，才会让它在防火上面有着很好的性能，防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，钢制防火门厂家，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

防火窗耐火极限为：j防火窗窗不低于1.2小时，乙级窗不低于0.9小时，丙级窗不低于0.6小时。

一、技能请求：

资料与配件

- (1) 窗框结构选用具有必定强度使其足以保证构件完整性和稳定性的钢结构或木结构。
- (2) 钢结构与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材规范契合《钢质防火门通用技能条件》中5.1条

的规定。

(3) 木结构与压条其选资料规范应契合GB14101《木质防火门通用技能条件》中5.1.1条的规定。

(4) 钢、木结构内部的填充资料应选用不燃性资料。

(5) 防火玻璃可选用不影响防火窗耐火功能实验合格的商品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

(6) 结构与防火玻璃之间的密封资料应选用难燃资料，火灾时能起到防火隔烟的效果。

(7) 五金配件应为经检查合格的定型配套商品。

木质防火门厂家-湖北一门特门业-黄冈防火门厂家由湖北一门特门业有限公司提供。湖北一门特门业有限公司为客户提供“防火门,防火窗,防火卷帘”等业务，公司拥有“防火门,防火窗,防火卷帘”等品牌，专注于门窗五金等行业。，在湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪川。