

防落梁A防落梁拉杆A防落梁抗震拉杆A纵向防落梁拉杆

产品名称	防落梁A防落梁拉杆A防落梁抗震拉杆A纵向防落梁拉杆
公司名称	河北中固工程橡胶有限公司
价格	600.00/套
规格参数	中固:可定制
公司地址	河北省衡水市桃城区河东街道办事处石家庄村
联系电话	18603183602

产品详情

桥梁防落梁挡块的安装原则上是在排水管、吊篮、检查梯之前安装，否则，成本会适当增加。

防落梁用标准螺栓检查预埋钢板的螺栓孔是否吻合，检查预埋钢板和挡块上的钢板尺寸、孔距是否一致，检查支座垫石的尺寸与图纸是否一致。

防落梁将起吊工具摆放在桥墩中间的位置，将安装防落梁的吊架安装在桥墩中间正上方的箱梁内。通过起吊工具将防落梁挡块慢慢的吊到桥墩上面。

防落梁挡块被吊至桥墩上后，用导链一端挂到箱梁内的骨架上面，另一端连接简易吊具，吊具的左右端分别与挡块连接，吊具宽度刚好是相邻箱梁防落梁挡块的距离，然后推动箱梁内的骨架，使防落梁挡块与预埋钢板对齐，拉动导链，使挡块慢慢上移，最终与预埋钢板重合，在这个过程中，两边各需一个千斤顶配合。

待梁块钢板重合后，将标准螺栓套进螺栓孔并拧紧。

检查防落梁挡块与支座垫石之间的距离是否符合规定,对不符合要求的上报反应。

清理现场并收拾好各种小工具。

对于桥墩处于池塘等人员到达不了的地段，采用吊车配合，具体吨位视现场而定，其安装方法与其他桥墩的安装方法一样。