

# 安全帽耐极高温性能预处理箱生产厂家 中科恒维

产品名称	安全帽耐极高温性能预处理箱生产厂家 中科恒维
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

## 产品详情

安全帽检测设备	安全帽紫外线预处理箱	安全帽下颏带强度测试装置	安全帽耐冲击穿刺试验机
---------	------------	--------------	-------------

### ZKHW-101安全帽耐冲击穿刺测试仪

#### 主要指标

- 1、冲锤：质量为5-5.01kg，锤头为半球形，直径 96mm，材质45#钢，对称均匀结构。
- 2、穿刺锤：质量为3-3.05kg，穿刺部分锥角为 60°，锥尖直径 1mm，长度 40mm，直径 28mm，硬度 HRC45，材质45#钢。
- 3、传感器：采用动态力值传感器，量程0-20KN，采样频率20kHz，采样时间50ms，准确到1N，精度1%。
- 4、落锤高度：1000mm ± 10mm 可调节。
- 5、头模：质量 5.0 ± 0.1kg。
- 6、电源：AC220V，50Hz。

生产销售：	安全网	安全带	阻燃	防护服
-------	-----	-----	----	-----

## 安全帽的正确佩戴方式

(7)工作人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁。

(8)切不可把安全帽当凳子坐，以防变形降低其防护作用甚至损坏安全帽，起不到保护人身安全的作用。

(9)不要把安全帽当作盛东西的容器等，以免破坏其使用功能。

(10)禁止在安全帽外表面涂敷油漆、溶剂或不干胶等其他物品。

(11)安全帽在使用中发现安全帽有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，要立即更换新的安全帽。

(12)安全帽使用超过规定限值，或者受过较严重的冲击后，有时尽管外表上看不到任何损伤，但是内部已经遭到损伤，必须更换新的安全帽。

安全帽检测设备	安全帽冲击试验机	安全帽下颏带强度测试装置	安全帽紫外线预处理箱
---------	----------	--------------	------------

### ZKHW-101安全帽耐冲击穿刺测试仪

#### 主要特征

- 1、整机采用双龙门四立柱式结构，保证了设备的稳定性和可靠性。
- 2、防护网采用欧标型材+定制防护板组装成型，并四周固定链接，安全帽耐极高温性能预处理箱生产厂家，确保经受锤头撞击千次以上不变形。
- 3、显示装置采用单片机控制，内嵌进口数字信号处理芯片，液晶屏显示，自动采集处理分析数据，并显示大值。
- 4、冲击高度采用测量标尺，数据准确可靠。
- 5、测试力值采用美国PCB ICP技术及定制动态力值传感器及芯片，采用处理系统，自动进行动态信号的采集、数据的处理及输出。

安全帽耐极高温性能预处理箱生产厂家-中科恒维(推荐商家)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备”选择青岛中科恒维智能科技有限公司，公司位于：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，多年来，中科恒维坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科恒维期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事青岛安全带检测仪器，青岛安全带检测设备，青岛安全带试验机的厂家，欢迎来电咨询。