

可重复使用注浆管规格及价格

产品名称	可重复使用注浆管规格及价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7.00/米
规格参数	颜色:绿色 直径:20mm 作用:可注浆用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.可重复使用注浆管产品介绍：

可重复使用注浆管采用的防水理念设计，防水质量可靠。管内芯骨架主要采用塑料(PVC和PP)为主材，具有的柔韧性。在管体上均匀设有四排出浆孔和起单向开关作用的发泡条，起到全断面出浆作用，以防砂浆将所有出浆孔堵塞。当施工缝发生渗水现象时，进行注浆修补，带有压力的浆液会将发泡条压缩，并均匀地注入混凝土施工缝的间隙中，将渗漏水堵住、可重复注浆、防水效果好、且费用低。

2.可重复使用注浆管产品规格：

内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

内径：8mm；外径：24mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：50m。

产品优点：可重复使用，价格便宜

价格：价格在6元~10元之间，根据具体指标、具体规格而定包

装：纸箱包装，90米/箱，亦可根据客户要求定做长度。另有送配套使用的注浆管、接头若干。

3.可重复使用注浆管止水性能原理：

混凝土浇注过程中，在承受外部混凝土压力时，包裹在注浆管外侧的橡胶盖条由于压力的作用紧紧贴在中间轴管的出料孔上，从而关闭整个系统，防止浇注过程中混凝土浆液混入注浆管。注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。

3.可重复使用注浆管的注浆压力：

重复式注浆管的注浆压力是多少，可重复使用注浆管可多次注浆，因此也叫多次性注浆管，其注浆不受时间限制。我们可在相对较低压力注浆；可重复注浆管注浆压力为0.2-0.4Mpa。有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封；带有单向开关功能，防堵塞性好，浆液不会倒流；带有4排出浆孔，可实现全断面出浆，且均匀流畅；可进行预检测，若不渗漏可以不注浆。

4.可重复使用注浆管的安装方法：

安装前，将基面清理干净，基面应平整，干、湿基面均可。每根注浆管长度为6米左右(如果太长，入口处的注浆压力太高，可能损坏混凝土结构)，在其两端分别插入连接头和注浆导管(长约为50—70厘米左右)。采用固定件(间距20—25cm)将注浆管直接固定在施工缝的混凝土表面上(中间位置)，并要求管体与混凝土基面紧密贴实。两根管搭接时，搭接部分长度不少于6cm，两管的间距大于5cm。将注浆导管引到结构的内侧，固定牢靠，用胶带保护好导眼的端头，以防堵塞和破坏！