

丰台车位划线设计公司价格行情

产品名称	丰台车位划线设计公司价格行情
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

车位规划设计

停车场停车位划线设计

标志牌

指示标志：圆形直径 $d=1500px$ ，按场地实际需要及驾驶员视距要求设置。包

括直行标志、左转弯标志、右转弯标志、直行左转弯标志、向左、右转弯标志。

停车标志：表示该处有停车场；

直行标志：表示只准车辆直行；

左转弯标志：表示车辆只准向左转弯；

右转弯标志：表示车辆只准向右转弯；

向左、右转弯标志：表示车辆只准向左和向右转弯；

直行左转弯标志：表示只准车辆直行和向左转弯；

车位规划设计

停车场车位划线标准尺寸规划

地下车库停车位划线规划

地下车库每车位面积按35平方米计算， $10000/35=285.7$ ，即10000平方米车库可设285个车位。室外露天停车场每车位按25平方米计算， $10000/25=400$ ，即地上10000平方米车场可设400车位非机动车一般按自行车计算，停放时排列形式不一样，面积也不尽相同，多数情况下按双排两侧计算，即每辆车停车面积1.74平方米计算，也可按1.8平方米/辆估算。通道面积已包含在内。比如10000平方米，车位划线设计公司，可设非机动车位为 $10000/1.74=5747$ 辆每辆车的长宽可按0.6X2.0计算。

车位划线设计

停车场停车位划线设计

金属构件及辅助设施

反光防护桩：防止车场内建筑物或其它设施受损，起警告和保护作用；

安全凸镜（分室外和室内）：设在多方向通道口，便于驾驶员观察其它方向来车；

限高杆：设在车场入口，测量车辆高度，避免超高车辆进入；

金属支架：固定标志牌。

安全防撞栏：高130—150mm，置于停车位后线距前1.1米处。可有效的防止车辆在进入停车位时碰撞车后物体或墙壁。

悬牌吊架：用于吊悬标志牌。适用于通道上安装标志杆后影响车辆通行的通道。用膨胀螺丝固定于天花板或墙面。

限高小型龙门架：置于地下车库通道入口处，可有效防止超高车辆误入地库造成车辆和建筑物的损坏。架上可装相应的反光标志牌、红绿灯和其他设备。

道钉：置于地下车库通道线上，车辆在车库行驶中可警示作用，避免因光线不好车辆压线行驶碰到柱子上。

丰台车位划线设计公司价格行情由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事公路护栏，北京锌钢护栏，高速公路护栏的厂家，欢迎来电咨询。