

阳台不锈钢护栏定做 盾牌金属制品

产品名称	阳台不锈钢护栏定做 盾牌金属制品
公司名称	佛山市盾牌金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇工业大道8号B座
联系电话	18665431666 18665431666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市盾牌金属制品有限公司

道路不锈钢护栏是我们生活中很常见的设施，肇庆阳台不锈钢护栏，道路不锈钢护栏将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，阳台不锈钢护栏公司，百提高了道路交通的安全性，改善了交通秩序。

道路不锈钢护栏颜色鲜艳、表面光洁、抗压强度高、延展性强、抗腐蚀、抗紫外光、、不裂开、不焦化的优势，变成最具装饰设计实际效果的防护栏精典，适用市政道路正中间。

清洁宽阔的街道社区与艳丽亮丽的防护栏，相互之间映辉，搭起一道靓丽的美景，为大家的大城市增添光彩;我们一起的城市规划建设更进新高度。确保非机动车安全性，及交通出行通畅。

不锈钢护栏结构一般分为主杆和立柱，主杆也经常被称为主管（比如，楼梯护栏扶手部位即是我们所说的主管）。立柱也可以称之为立管，就是用来支撑主管的。主管的壁厚按照国家的标准是1.2mm，不锈钢护栏在生活中经常见到，比如楼梯护栏、阳台护栏、桥梁护栏等等。不锈钢护栏有许多优点，因此得到了大范围的普及。生活中经常见到的不锈钢护栏有楼梯护栏，阳台护栏是不锈钢的也比较多；桥梁护栏大多数都还是水泥或者大理石的，不锈钢桥梁护栏还比较少。

不锈钢栏杆护栏设计规范：

1、栏杆抗水平荷载：住宅建筑不应小于500N/m，集中的场所不应小于1000N/m。

2、栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料，阳台、外走道和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求：

1)不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm，一般杆件不宜小于1.2mm。

2)型钢：主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm，一般杆件不宜小于2.0mm。

3)铁合金：主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm，一般杆件不宜小于2.0mm。

3、栏杆高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》GB50096的规定。即多层住宅及以下的临空栏杆高度不低于1.05m，阳台不锈钢护栏定做，中高层住宅及以上的临空高度不低于1.1m，楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其高度不低于1.05m。栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m，采用非垂直杆件时，必须采取防止儿童攀爬的措施。

4、栏杆设计除应明确式样、高宽尺寸、材料品种外，还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号及壁厚等。

5、砌体栏杆压顶应设现浇钢筋混凝土压梁，阳台不锈钢护栏厂家，并与主体小立柱可靠连接。压梁高度不应小于120mm，宽度不宜小于砌体厚度，纵向钢筋不宜小于4 10。

阳台不锈钢护栏定做-盾牌金属制品(推荐商家)由佛山市盾牌金属制品有限公司提供。“彩色不锈钢”选择佛山市盾牌金属制品有限公司，公司位于：佛山市南海区狮山镇工业大道8号B座，多年来，盾牌金属制品坚持为客户提供好的服务，联系人：魏女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盾牌金属制品期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事彩色不锈钢成品定制，不锈钢成品定制，一站式不锈钢的厂家，欢迎来电咨询。