

# 热塑性TPE材料生产厂家 嘉洋新材料

产品名称	热塑性TPE材料生产厂家 嘉洋新材料
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

## 产品详情

耐高温的TPE/TPR弹性体，但业内人士都知道类TPE/TPR弹性体不耐高温，因此我们建议根据客户要求使用材料。目前，汕尾热塑性TPE材料，TPE热塑性弹性体具有100 的耐温性.TPV和其他材料可以承受120 的温度。它已经是高的耐温性。这只是终的耐温性。长期使用温度通常为约80 。非金属材料通常仅为硅胶。可以承受250 ° C的温度。热塑性TPE材料

我们一般建议客户在考虑长期使用温度，超过100 ° C的使用温度时选择tpe材料，热塑性材料TPE，对TPE弹性体是会加速材料老化，TPE弹性体长期使用，温度在80 ° C左右有可能保持其性能不变的。

TPE热塑性弹性体制造商如何控制TPE硬度？

如何控制TPE的硬度？硬度是热塑性弹性体TPE/TPR的重要性能参数。TPE/TPR材料的一般产品硬度在标准硬度范围 $\pm 3\sim 5$ 度(A)，一些硬度高要求的产品，如耳机线，软TPE产品，硬度为0~15A)，甚至要求TPE材料硬度在 $\pm 2$ 度(A)标准硬度范围内。硬度对于确认新产品TPE/TPR材料样品非常重要。有时，由于材料样品的硬度不准确，热塑性TPE材料生产厂家，样品的硬度不符合客户的要求。

弹性体TPE材料正在大肆占领原本只属于硫化橡胶的领地，热塑性TPE材料价格，近十余年来，弹性体TPE材料在各领域有着广泛的应用：日用品、电子电器、汽车配件、、运动器材、婴童用品、玩具、鞋材、工具包胶、、管材、电线电缆等。

耐高温TPE外观为白色，半透明或透明的圆粒或圆柱状粒子，表面为亮面或者亚面效果。密度一般在0.9-1.5克/立方厘米。硬度范围在邵氏40-80A。

热塑性TPE材料生产厂家-嘉洋新材料(推荐商家)由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。热塑性TPE材料生产厂家-嘉洋新材料(推荐商家)是东莞市嘉洋新材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王宝。同时本公司还是从事TPV原料供应商，TPV，嘉洋橡塑TPV的厂家，欢迎来电咨询。