

人行平移闸报价 荣冠智能服务保障 山东平移闸

产品名称	人行平移闸报价 荣冠智能服务保障 山东平移闸
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

产品详情

道闸系统

道闸系统是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。

一.性能特点

1. 特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久. 道闸
2. 特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
3. 排除了闸杆运行带来的抖动。
4. 闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
5. 特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
6. 驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。

技术参数

- 1.工作电压：AC220V ± 10%50HZ AC110V ± 10%50HZ/60HZ
- 2.工作环境温度：-40 ~ 85
- 3.定额公率：70W/150W

4.相对温度： 90% .

安全注意事项

1. 道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
2. 道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要 接入220V电源即可工作。
3. 提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
4. 落杆时禁止在挡杆摆放物品或有人站立、行走。
5. 停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
6. 产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改 必须请人员操作。
7. 机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到状态，不得随意调动。

主要功能

1. 本机采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。
2. 采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！
3. 该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，随满足 道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配)是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。一.性能特点
1. 特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
- 道闸2. 特殊设计的平衡结构，山东平移闸，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，智能平移闸多少钱，
3. 排除了闸杆运行带来的抖动。 4. 闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
5. 特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
6. 驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。技术参数
- 1.工作电压：AC220V ± 10%50HZ AC110V ± 10%50HZ/60HZ 2.工作环境温度：-40 ~ 85
- 3.定额功率：70W/150W 4.相对温度： 90% .

- 安全注意事项 1. 道闸在工作时，人行平移闸型号，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
2. 道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，人行平移闸报价，只需要接入220V电源即可工作。
 3. 提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
 4. 落杆时禁止在挡杆摆放物品或有人站立、行走。
 5. 停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
 6. 产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改 必须请人员操作。
 7. 机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到状态，不得随意调动。

- 主要功能 1. 本机采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。 2.

采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！3.

该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配)

道闸保养留意事项：

- 1.常常铲除箱体外表尘埃和杂物，坚持道闸外表的清洁。
- 2.每月查看一次紧固件是否有松动和掉落并及时紧固。
- 3.每3个月向各活动衔接附件参加润滑油，坚持杰出的润滑状况。
- 4.运转3万次后查看平衡绷簧，并及时做好平衡调整。
- 5.每6个月请人员查看易磨损状况，并及时替换磨损件。
- 6.遥控器电池运用DC12V，23A电池，运用寿命一年，留意替换电池，切勿受潮，摔打，撞击。
- 7.遥控间隔太短，请查看主机安装方位是否被金属物遮盖或电池电量是否足够。

车辆进入:车辆进入牌照摄像机识别区，摄像机开始，识别车号牌;识别信息发送给控制器以确定车辆类别和有效日期.

如果车辆是静止的车辆，并在有效期内，出口打开信号控制器，打开机器打开，语音和显示车号牌，一路顺风 and 有效性;同时记录车辆的时间，保存在数据库中，车位显示屏刷新车位;如果是临时停车，车辆需要支付一定的费用.

如果系统脱机，固定车辆可以正常显示，系统保存记录，语音和显示器正常显示.网络恢复后，数据被上传到数据库.暂时，出口控制器将自动计算停车费，语音和显示器将被收费，并在收费后，手动释放将被释放.如果是在脱机状态下离线取网，播放时间继续处于离线网络状态，需要出示您的进场票时，扫描纸质票后，出口控制器停车费，然后支付费用.

人行平移闸报价-荣冠智能服务保障-山东平移闸由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！