

青岛地下人防设备 鑫嘉汇 地下人防

产品名称	青岛地下人防设备 鑫嘉汇 地下人防
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

13、水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，暴露在外部分需刷两遍银粉漆。14、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。15、清洗干净后，水箱注满符合GB5749规定的水，静置1h，水箱出口处的水应符合GB5749的要求

1、清洁卫生性能经中国预防医学科学院环境卫生和卫生工程研究所以及北京市卫生防疫站进行了化学和毒理学试验，青岛地下人防工程安装，评价如下：提供的合成材料中，青岛地下人防系统，未发现具有毒性和禁用化合物；以色列质联机鉴定及挥发物检测结果，SMC水箱水浸泡液未发现含量高、毒性大的化合物；毒性试验：SMC水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准（GB5749-85）和日本高位水槽水质标准。因此，使用是安全的、可靠的。

SMC水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，地下人防，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带、耐水、弹性大、变型小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，青岛地下人防设备，无变形，保养、检修方便。SMC模压水箱板使用玻璃纤维增强材料，采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为1000×1000、1000×500和500×500三种标准板块，板厚度6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm。青岛地下人防设备-鑫嘉汇(在线咨询)-地下人防由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛地下人防设备-鑫嘉汇(在线咨询)-地下人防是青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。