

手套链条价格 盐城手套链条 金鑫隆机械价格优惠

产品名称	手套链条价格 盐城手套链条 金鑫隆机械价格优惠
公司名称	诸暨市城东金鑫隆机械配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市街亭镇新联合村（塘下）
联系电话	13967568136

产品详情

金鑫隆机械配件与您分享

304不锈钢链条应用:

304不锈钢是应用为广泛的一种铬-镍不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀，手套线链条，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。304不锈钢链条适合用于食品的加工、储存和运输。具有良好的加工性能和可焊性。广泛应用于板式换热器、波纹管、家庭用品、建材、化学、食品工业等。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

金鑫隆机械配件与您分享链条的节距是什么

链条按照形状通常可分为圆形链(也叫做环形铁链条)和滚子链(常见的有自行车链条)，两者的链条节距是不同的。其中圆环链的节距也就是椭圆形链环的内长，手套链条价格，节距乘以链环的个数加上2倍棒料直径就是整条圆环链的长度。滚子链的节距是指链节距，即两滚子轴线间的距离，三分的节距就是3/8英寸，手套链条生产厂家，四分的节距就是4/8英寸，盐城手套链条，五分呢就是5/8英寸。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

金鑫隆机械配件与您分享传动链条常用的产品参数

链的节距

链的节距越大，理论上承载能力越高。但如上节所述：节距越大，由链条速度变化和链节啮入链轮产生冲击所引起的动载荷越大，反而使链承载能力和寿命降低。因此，设计时应尽可能选用小节距的链，重载时选取小节距多排链的实际效果往往比选取大节距单排链的效果更好。

中心距和链长

链传动中心距过小，则小链轮上的包角小，同时啮合的链轮齿数就少；若中心距过大，则易使链条抖动。一般可取中心距 $a=(30 \sim 50)p$ ，最大中心距 $80p$ 。

链条长度用链的节数表示。按带传动求带长的公式可导出由此算出的链节数须圆整为整数， l 好取为偶数。运用上式可解得由求中心距 a 的公式：

为便于安装链条和调节链的张紧程度，一般应将中心距设计成可调节的；或者应有张紧装置。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

手套链条价格-盐城手套链条-金鑫隆机械价格优惠(查看)由诸暨市城东金鑫隆机械配件厂提供。手套链条价格-盐城手套链条-金鑫隆机械价格优惠(查看)是诸暨市城东金鑫隆机械配件厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵学雷。