

四川防爆风机盘管 通安壁挂式防爆空调厂 定做防爆风机盘管

产品名称	四川防爆风机盘管 通安壁挂式防爆空调厂 定做防爆风机盘管
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

由于防爆暖风机使用的环境，场所不同。需要的功能不同，防爆暖风机没有一个固定的制作标准，所以一般来说，都是非标定制的。厂家会需要用户提供一些具体的资料进行定制防爆暖风机。

防爆暖风机的验收

防爆暖风机在出厂包装前，应进行外观检查。机架、壳体等不应有变形，油漆、镀层表面不应擦伤，各种标志牌应装贴牢固。

防爆暖风机应具有GB 3838.1-2010中5章规定的接地连接件，并有接示。

防爆暖风机所有有源部件的外接地应接至暖风机总接地连接件上。

防爆暖风机进风端防护等级应不低于IP20，出风端防护等级应不低于IP10。

防爆暖风机的旋转部件为金属时应符合GB 3836.1-2010中第8章的规定。

防爆暖风机旋转部件与静止部件之间的距离应至少为风扇直径的1/100，但不必大于5mm。在任何情况下该间距不应小于1mm。

防爆暖风机配用的发热体用环氧树脂进行浇封，防爆风机盘管价格，浇封复合物内置有温度保险丝。

防爆暖风机内各防爆电气单元之间的布线应符合GB 3836.15-2000的规定。

防爆暖风机所有零部件应符合机关标准及零、部件的有关规定。此外，机组中所采用的有源部件应有防爆合格证，其防爆级别和温度组别应不低于所配套的空调机整机要求的防爆级别和温度组别。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

防爆暖风机是由防爆通风机和空气加热器组成。暖风机由供热系统供热，空气加热器散热，在风机的强迫作用下，将室外或室内空气抽入机体，卧式明装防爆风机盘管，流经空气加热器，被加热后在送回室内，以维持室内的一定温度。因此能使室内空气迅速加热，其作用范围和散热量均比一般散热器大得多，且温度分布也比散热器均匀，十分适合在车间等环境中使用。

而根据热媒的不同，防爆暖风机可以分为蒸汽型和热水型两大类型。首先给大家介绍一下蒸汽型防爆暖风机，按照其蒸汽压力有高压，低压之分。一般则采用饱和蒸汽，蒸汽在加热器中，主要是靠凝结而向室内放出气化潜热的，在这个过程中，温度是保持不变的。加入提高蒸汽压力，温度会相应有一个提高，但是气化潜热却将略有下降。因此用较高压力的蒸汽作为带热体时，加热器面积可以减少，所需蒸汽量略有增加。

热水型防爆暖风机按照热水采暖系统可以分为自然和机械循环两大类。热水在加热器散热后，四川防爆风机盘管，在重力或循环水泵的作用下，经回水管路再度进入锅炉中。水在系统循环过程中，定做防爆风机盘管，不断从锅炉中吸收热量，又不断放出热量，经风机强制送风维持室内温度，达到采暖目的。

南阳通安防爆公司专门生产防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

然而如何才能选到合适的防爆暖风机呢？

防爆暖风机常用的发热体材料是普通电热丝材料和PTC陶瓷片。

电热丝防爆暖风机的电热丝材料一般采用铁铬丝组成，使用时铁铬丝通电发热制暖。优点是造价成本低主要用于小型防爆暖风机，功率一般相对较小。

PTC防爆暖风机是采用PTC陶瓷片发热，使用过程中无光，不耗氧，安全性能高，是当前比较防爆暖风机发热体材料，功率相比电热丝防爆暖风机可以做的更大，具备能效转换比高、发热稳定、快速等优点，造价相对较高。

四川防爆风机盘管-通安壁挂式防爆空调厂-定做防爆风机盘管由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。

“ 防爆空调,防爆除湿机 ” 选择南阳通安防爆电机电气有限公司，公司位于：河南省南阳市高新区，多年来，通安防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通安防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事分体式防爆空调，分体式防爆空调厂家，分体式防爆空调价格的厂家，欢迎来电咨询。