

# 风/光互补路灯控制器NQA241040

产品名称	风/光互补路灯控制器NQA241040
公司名称	厦门迪思控制设备有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:其他 型号:NQA241040 额定电压:24 ( V )
公司地址	厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区建业楼A座905室
联系电话	86 592 7089609 15359400086

## 产品详情

品牌	其他	型号	NQA241040
额定电压	24 ( V )	额定电流	10+40 ( A )
功耗	300(太阳)+600(风) ( W )	外形尺寸	156x146(118)x36 ( mm )
产品认证	CE		

风光互补控制器: 常规型号								
	电压(v)	输入				输出		
		太阳能		风能		io (a)	po (w)	输出选项
is (a)	ps (wp)	iw (a)	pw (va)					
nqa241020 -swff	24	10	300	20	300	10	200	1路光控 1路光控/时控
nqa241020 -swfa	24	10	300	20	300	10	200	1路光控/时控 1路常输出
nqa241040 -swff	24	10	300	40	600	10	200	1路光控 1路光控/时控
nqa241040 -swfa	24	10	300	40	600	10	200	1路光控/时控 1路常输出

### 风光互补控制器: 产品特点

mosfet开关、高性能mcu构成高性能低损耗系统

风能、太阳能独立充电回路,可分别设定过充/恢复控制参数

双回路输出,独立支持光控、时控、连续输出、半功率输出控制

含防过充、防过放、防逆向充电、防接反等完善的保护功能

含充电状态指示,蓄电池电量指示

可选置于蓄电池附近的温度传感器,对蓄电池参数做准确温度补偿

支持pwm调光信号输出,可无级调控led光源功率

比常见控制器,增加防蓄电池缺失(断升)、防太阳能板缺失(断升)控制

比常见控制器,增加浪涌吸收,并可选防雷保护管等

可选含实时钟模块,不受光控而每天定时开关输出

### 风光互补控制器: 物理参数

最大外形: 186\*147\*136

安装孔: 133\*94\* 8

重量: 0.53kg

壳体材料: 合金铝