

福州中新化工涂料 福州环氧铁红底漆厂家 环氧铁红底漆

产品名称	福州中新化工涂料 福州环氧铁红底漆厂家 环氧铁红底漆
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

环保工业漆时代来啦!

2015年1月1日，新修订的《环境保hu法》开始实施，随着这一部被业界喻为国内shi上zui严的《环境保hu法》的实施、多项行业标准的更新以及消费者对健康产品需求的快速变化，福州环氧铁红底漆价格，有行家指，中国涂料市场将产生更多变局，其中“环保”是大家共同选择的主题。

现阶段，虽然环保型涂料目前在中国的市场使用率不足50%，以工业涂料为例，由于受制于市场成熟度不高，福州环氧铁红底漆厂家，终端用户对价格比较敏感等因素，一直处于“行业热、市场冷”状态，但有zhuān家指出，在即将实施环保的新法规下，工业涂料有望迎来巨大的发展契机。

bing烯酸玻璃鳞片防滑漆【组成】：bing烯酸玻璃鳞片防滑漆由bing烯酸树脂加入颜料、助剂、防滑材料等研磨成成份一，固化剂为成份两组份按规定比例分装供应。

【特性】：bing烯酸玻璃鳞片防滑漆具有优良的机械性能、耐qi油、耐湿热、耐水、耐盐雾性、及良好的耐候性和装饰性，可与环氧类、bing烯酸类底漆配套使用。

【技术指标】：

项 目 指 标

漆膜外观符合要求

固体含量，% 成分一50±2

柔韧性，mm 不大于1

冲击强度，kg/cm²250

附着力， 不大于2

干燥时间表干，福州环氧铁红底漆品牌，h2

实干，h24

耐油油性 (5h)漆膜不发粘，不发软

耐人造海水 (72h) 漆膜外观无显著变化

耐蒸馏水 (72h)漆膜外观无显著变化

耐热性，(150℃，48h)符合变色标准样板

耐湿热 (72h) 漆膜外观无显著变化

耐盐雾 (72h) 漆膜外观无显著变化

水性工业漆涂装常见问题及改善措施

流挂定义——涂料施工到垂直表面，受到重力的影响而朝下流动，这种现象叫流挂，在某种程度的流挂是允许的，环氧铁红底漆，因为这可以达到令人满意的流平行，但过度流挂则是不可原谅的。

一、一次喷涂的漆膜太厚？

产生原因：

- 1、喷枪出漆量大；
- 2、枪距太近；
- 3、喷枪移动速度慢；
- 4、无意隔反复折返。

解决措施：

- 1、改一次喷涂为二次或多次喷涂，二道喷涂应给有足够的间隔时间。薄涂时，闪干时间保证3-5min，随着喷涂次数和漆膜总厚度增加，闪干时间延长到5-8min。
- 2、调整喷枪出漆量，适当减少出漆量。
- 3、保持枪距20cm-30cm，喷枪与工件间垂直，距离恒定。
- 4、喷枪移动速度要均一，避免停顿。
- 5、避免不间隔反复折返喷漆。

福州中新化工涂料(图)-福州环氧铁红底漆厂家-环氧铁红底漆由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！