

不干胶剥离强度试验机厂家 宝大仪器 上海剥离强度试验机

产品名称	不干胶剥离强度试验机厂家 宝大仪器 上海剥离强度试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

防水材料的剥离强度试验机测试简介

在建筑工程中，防水材料主要作用于结构或建筑结构的外层，防止外界水进入结构或建筑结构造成钢筋腐蚀造成的结构破坏。因此，防水材料与结构或建筑结构的粘结是否牢固尤为关键。粘结性能常用剥离强度来表示，常用的材料剥离性能试验方法有T剥离、180°剥离和90°剥离。

宝大仪器生产的剥离强度试验机设备规格齐全、质量过关、。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”是我们始终如一的追求，欢迎您前来我们公司购买剥离强度试验机设备。

剥离强度试验机的试验条件

我们在对剥离强度试验机试件制取后应当在试验自然环境下停车20-40min后才能够开展试验。将试件随意端折起来180度，并从试板上剥掉黏合面25mm。把试件随意端和试验板各自夹在剥离抗压强度试验机上、下夹紧器上。应以剥离面与剥离抗压强度试验机力线保持一致。另外，剥离强度试验机的两面压敏胶粘制品与不锈钢板材或别的原材料粘合时，先撕下两面胶粘制品外边的3-5层，随后再取200mm之上胶粘制品黏贴在pvc膜上，随后再剥掉另一面的防护纸按第三、4、5要求开展试验。宝大仪器是一家专门从事剥离强度试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离强度试验机的朋友可以咨询我们。

剥离强度试验机的服务器lcd屏与电脑显示屏可以全过程表明试验全过程、曲线图，微型机全自动传送试验设定与试验数据信息。能够那么说，剥离强度试验机的服务器lcd屏便是试验的形象化反射面者。宝大仪器所设计方案的剥离强度试验机，客户们能够按分别规定输出规范汇报，根据对组合试验曲线图的累加剖析，可把握品质管控主要参数。多种多样方法的数据统计作用，可使管理人员清楚掌握质量管理发展趋势趋势分析。宝大仪器是一家专门从事剥离强度试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离强度试验机的朋友可以咨询我们。