

非标称重传感器订购 非标称重传感器 矿用传感器，卓扬测控

产品名称	非标称重传感器订购 非标称重传感器 矿用传感器，卓扬测控
公司名称	东莞市卓扬测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业路海硕高新科技园A座3楼
联系电话	13829187218

产品详情

称重传感器的接线方式：称重传感器的接线方式比较常用的就是4线制和6线制接线，但是一定需要明白的就是，能接6线的不接4线的称重传感器，必须接4线的就一定要进行短接。

称重传感器环境适应性选择：用于称重系统中的传感器，一般都要长期工作在各种复杂的环境中，经受温度、湿度、粉尘、腐蚀等的考验，因此在不同的环境下要采用不同密封性传感器，工作温度范围对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器，另外苛刻的场合还须加有隔热、水冷或风冷等装置。

东莞市卓扬测控技术有限公司提供了非标定制产品，来满足客户特殊条件下的应用，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务。

称重传感器的引线一般为4芯线和6芯线，6线的分别为两条电源线，电源线给传感器供电，两条信号线（SIG+，SIG-），信号线则输出传感器信号，两条反馈线（SEN-，非标称重传感器厂家电话，SEN+），若传感器出线很长，其作用为长线补偿，非标称重传感器订购，4线的和6线的相比，没有反馈线。

称重传感器对于引线外径尺寸便有着严格的要求，外径大了难以接线，小了不利于出线孔密封胶处理，从而影响整个传感器的IP防护等级效果，于这方面于电缆在生产过程需严格控制，常见的引线外径有5mm，6mm等，长度从几十公分到几十米不等。

东莞市卓扬测控技术有限公司本着求真务实、信守承诺的服务理念，不断向测控技术领域的深度和高度去发展，向市场推出重量测试、力值传递和物理量测控中的高产品，还提供了非标定制产品，来满足客户特殊条件下的应用，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务。

悬臂梁称重传感器的优点主要体现在安装方便，两个安装孔可以很容易的固定在底座或者是秤台台面上，非标称重传感器，方便维护与更换，其抗偏载能力在众多类型的传感器当中也有着突出的表现，其承压附件有着一个万向节，可以把各个方向的力准确的传送给传感器。

一般情况下，非标称重传感器企业，悬臂梁称重传感器使用的是合金钢材料，其成本低廉受性能突出到广大消费者的青睐，在大量程的状况下，悬臂梁称重传感器可以制造为称重模块，其性能又会进一步的提升。

东莞市卓扬测控技术有限公司多年的传感器生产及销售经验同积累，我们的和不断地，我们的诚信和服务，得到了客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务。

非标称重传感器订购-非标称重传感器-矿用传感器，卓扬测控由东莞市卓扬测控技术有限公司提供。非标称重传感器订购-非标称重传感器-矿用传感器，卓扬测控是东莞市卓扬测控技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋滔。