

# 风管板 风道 50Kg/m3

产品名称	风管板 风道 50Kg/m3
公司名称	烟台金威保温材料有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	适用风机:风道 规格:1200*3000*20 密度:50Kg/m3
公司地址	芝罘区珠玢路2号
联系电话	3410962 13053544346

## 产品详情

适用风机	风道	规格	1200*3000*20
密度	50Kg/m3	抗压强度	250Kpa
弯曲强度	1.06Mpa	使用温度	-50 ~ 110 ( )
材质	挤塑		

产品简介：铝箔xps挤塑复合风管以硬质难燃b1级聚苯乙烯泡沫为保温层，双面复合轧花铝板，一次性加工而成，各项指标符合国家标准gb50423-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》和gb50045-95《高层民用建筑设计防火规范》广泛应用在通风和空气调节系统中。

轻质、高硬度、经久耐用

xps挤塑保温板，内部为独立的密闭式气泡结构，外部为压花铝箔，具有高抗压，不吸水、防潮、不透气、轻质、使用寿命长、导热系数低、持久保温隔热等性能。

环保

xps挤塑保温板不会发生分解和霉变，无有害物质挥发。化学性能稳定。

制作简单、维修方便

xps挤塑复合风管可以施工现场制作安装，只需要用简单的专用刀具、切割、涂胶成型，用专用法兰插件组合，最后用密封胶密封即可。吊装。因此，用工少，进度快、节省人工成本，降低施工危险。

应用领域

xps挤塑复合风管广泛应用于食品加工、机械制造、电子工业、购物中心、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼等所所的空调通风工程中。

