

# 南京迈博装饰工程 彩色金刚砂地坪 金刚砂

产品名称	南京迈博装饰工程 彩色金刚砂地坪 金刚砂
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

## 产品详情

金刚砂地坪的优点：

- 1、金刚砂地坪表面紧密、不易起尘，易清洁
- 2、取代传统工业地面水磨石。
- 3、与混凝土同步施工，能快速投入使用；
- 4、成本低廉，金刚砂地面施工，高。使用时间长。
- 5、耐磨、抗冲击、抗压性能很好；

金刚砂地坪缺点：

- 1、颜色选择有限：常用水泥原色、灰色、绿色、红色等。
- 2、某些低质量的彩色（如绿色）耐磨地坪，金刚砂，短时间内就会褪色
- 3、抗渗透性较差：耐磨地坪属于高强度混凝土类型，它的抗渗透性能远不及环氧地坪。
- 4、不能抵抗化学药品的腐蚀：里面含有的无机硅酸盐为主化学成份，极易被酸、碱腐蚀。
- 5、表面光洁度比环氧地坪差，尤其是质量较差可能还会起灰，因此不适用于对洁净度要求较高的地坪。

## 工程特点

例如：学校地下车库工程，建筑面积12380m<sup>2</sup>，本工程采用钢筋砼框架结构，原设计采用耐磨地坪漆，经市场考察结合工程使用功能，地面变更采用金刚砂地面一次抹光成型，基层混凝土厚度120mm，设计强度为C25，彩色金刚砂地坪，6.5间距200mm抗裂钢筋网；垫层混凝土厚度60mm，设计强度为C20。施工工艺 3.1 抹光面放样依建筑物结构基准墨线（如墙面 + 50cm 线），用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，金刚砂材料，并认真复核，控制很大凹凸偏差在3-5mm 以内。

### 次撒布耐磨材料及抹平、塉光

（1）耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果；撒布太晚混凝土已凝固，会失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上，约下沉5mm 时，即可开始次撒布施工。

（2）墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。

（3）次撒布量是全部用量的2/3，拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后，再用塉刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

南京迈博装饰工程(图)-彩色金刚砂地坪-金刚砂由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司是从事“建筑装饰工程设计,施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司还是从事南京防滑车道，江苏防滑车道公司，南京防滑车道厂家的厂家，欢迎来电咨询。