

混凝土密封固化剂 南京迈博 固化剂

产品名称	混凝土密封固化剂 南京迈博 固化剂
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

产品详情

常见的锂基混凝土密封固化剂配方体系

其主要成份有硅酸锂溶胶，润湿分散剂，消泡剂，固化剂，抗渗剂，稳定剂，促进剂以及水。

硅酸锂溶胶模数为2-20，硅酸锂溶胶的模数是指硅酸锂中二氧化硅和氧化锂的摩尔比。

所述的润湿剂为高氟代磺酸盐或聚醚硅氧烷或碳氟表面活性剂中的一种或者混合物。消泡剂为有机硅类树脂系或者矿物油系或者有机极性化合物的一种或者混合物。稳定剂为丙三醇，三羟，低分子聚乙二醇等的一种或者几种混合物。

混凝土密封固化剂不能用于湿地面或者未干透的地面的原因是：

我们一直跟大家强调一点，做工程之定要对混凝土地面做减水处理，这是非常重要的一个环节，水的作用填充了混凝土缝隙的饱和性，混凝土固化地坪，这样处于饱和状态，混凝土密封固化剂材料就无法完全渗透下去，地面无法和材料达到充分反应，所以一定要达到减水要求这样才能保障密封固化剂材料完全渗透，混凝土密封固化剂，做出满意的地坪。

地坪性能验证

由于化学作用的原因，在防尘、硬化、耐磨性等方面在施工完毕后数小时内立即开始显现，但其光泽、密封性、抗渗性随着化学反应的深入需数月后才逐渐显现。针对工程特点及实际情况，采用下列容易操作、可行的检测方法进行性能验证。

1)检查硬度

在混凝土密封固化剂施工完毕后七天、二十八天分别用铜及铁片以及平面及尖角两种方式均力摩擦地面，与未经处理之地面比较，经处理之地面硬度明显增加，基本无划痕，未经过处理的地面有明显划痕，固化剂地坪工程，且伴有灰尘产生;

2)不起尘检测

目测、用纸巾擦拭，经过处理的地面无灰尘析出;

3)强度检测

二十八天后用回弹仪进行检测

4)表面质量

无明显色差、表面平整、光洁，无需打蜡。

混凝土密封固化剂-南京迈博(在线咨询)-固化剂由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司在装饰建材代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京迈博一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司还是从事南京防滑坡道，江苏防滑坡道厂家，南京防滑坡道生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。