

## 蚌埠缠绕膜 创宇|材质优良 缠绕膜厂家

产品名称	蚌埠缠绕膜 创宇 材质优良 缠绕膜厂家
公司名称	安徽创宇包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区魏武路与九顶山路交口向北200米国茂集团院内
联系电话	13866197559

### 产品详情

这种包装类似于收缩膜包装，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一同。这是缠绕膜早的运用方式，并由此开展了更多的包装方式缠绕膜，机用缠绕膜，又叫拉伸膜、热收缩膜。国内早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用，但有环保问题、成本高(相对PE比重大，单位包装面积少)、拉伸性差等缺点。现在，以LLDPE为主，包括C4、C6、C8及茂金属PE(MPE)等。这是缠绕膜的新包装方式，既能够减少资料耗费，还能够缩减托盘的寄存空间，在国外，这种包装引见于1984年，缠绕膜厂家，仅仅一年后，市场上就呈现了许多这样的包装，此包装方式具有宏大的潜力。合适膜厚15~30  $\mu\text{m}$ ；

搭接粘性越高，薄膜越不易发生纵向位移，缠绕膜批发厂家，因此要想获得牢固的包装，蚌埠缠绕膜，就需要拉伸缠绕膜的剥离粘性和搭接粘性达到均衡管和电缆的包裹，这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，包裹设备安装在生产线的后，全自动拉伸膜既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。适用的厚度为15~30  $\mu\text{m}$ 。这种包裹类似于收缩膜包裹，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。这是缠绕膜早的使用方式，并由此开展了更多的包裹方式。

托盘机构包裹的拉伸方式，拉伸膜的包裹都须经过拉伸，托盘机械包裹的拉伸方式有直接

拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。优良的延伸性和较佳的回弹性，但是不能够提供足够的表面粘性，因此聚乙烯拉伸缠绕膜需要借助增粘剂类添加剂，以获得薄膜的表面粘性。纸筒的包裹，这是缠绕膜的用途之一，比起老式的纸筒包裹用缠绕膜包裹更好。适合的膜厚为30~120 μm；

蚌埠缠绕膜-创宇|材质优良-缠绕膜厂家由安徽创宇包装材料有限公司提供。安徽创宇包装材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽创宇带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！