

# 聚氨酯密封膏一方多重

产品名称	聚氨酯密封膏一方多重
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 规格:25Kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

**聚氨酯密封胶详解** 建筑用双组密封胶有很多，但是常用的还是聚氨酯密封胶，但是有很多用着聚氨酯密封夹但不知具体的用途、优点等等，长信橡塑现在讲解一下！聚氨酯密封胶的产品含义 聚氨酯密封胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。聚氨酯密封膏一方多重其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料，以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封。

**建筑用双组密封胶之聚氨酯密封胶的产品分类** 聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制，工艺较为复杂。两者各有发展前途。建筑密封膏主要有双组份聚氨酯建筑密封膏和双组份聚硫建筑密封膏2种。衡水长信小编来给大家说说聚氨酯建筑密封膏与聚硫建筑密封膏各自的性能优点。聚氨酯建筑密封膏是以异氰基为基料和含有活性的固化剂组成的一种双组分反应型弹性密封材料。这种密封膏能够在常温下固化并有优异的弹性性能、耐热耐寒性能和耐久性，与混凝土、木材、金属、塑料等多种材料有着很好的粘结力。聚氨酯建筑密封膏属双组份反应固化型，由A、B两组份组成。A组份为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，A、B组份配合使用比例：（A组份：B组份=10：0.8-1.2）。双组份聚氨酯密封胶的优点 具有优良的耐磨性；具有低温柔软性、机械强度大、粘接性好；耐候性好、耐油性优良、耐生物老化且价格低廉；

弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝；聚氨酯密封膏一方多重 聚硫建筑密封膏是有液态聚硫橡胶为主剂和金属过氧化物等硫化剂反应，在常温下形成的弹性密封材料。其性能应符合《聚硫建筑密封膏》（JC/T483-2006）的标准要求。这种密封材料能形成类似于橡胶的高弹性密封口，能承受持续和明显的循环位移，使用温度范围宽，在-40-90 的温度范围内能保持它的各项性能指标，与金属及非金属材质均有良好的粘结力。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。产品特点：1、无毒环保 2、耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀 3、密封性能好 4、粘接力强 5、弹性好  
性能指标：1、密度1.6 g/cm<sup>3</sup> 2、试用期2-6h 3、下垂度 3mm 4、拉伸强度 0.2Mpa  
5、拉伸模量（低模量LM 0.4或 0.6；高模量HM > 0.4或 > 0.6） 6、表干时间 24h

7、伸长率 300% 8、定伸恢复率 70%。长信密封膏远销：重庆、福州、南宁、昆明、莆田、泸州、内江、攀枝花、德阳、铜仁、毕节、黔南、兰州、西安、金昌、酒泉、晋城、新乡、驻马店、洛阳、武汉、长沙、恩施、株洲、永州、张家界、泉州、连云港、南京、苏州、泰州等地。