

污泥浓缩压滤机生产 污泥浓缩压滤机 青州聚鸿环境工程公司

产品名称	污泥浓缩压滤机生产 污泥浓缩压滤机 青州聚鸿环境工程公司
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机是悬浮固、液别离的理想设备，主要由滤板框排列组成，滤板的两面覆有滤布，板框压滤普通为间歇运转工作制，一个工作周期约有1.5~4.5h，污泥浓缩压滤机厂家，工作周期的长短与污泥的脱水性能有关。具有单位面积过滤速度高，运转平稳，不易产生毛病，脱水后泥饼含水率可在65%以下。带式压滤机的操作程序步骤主要有：

先手动将板框兼并排列划一，启动压紧安装压紧板框。

翻开进泥阀，关闭旁通回流阀，启动进料泵进料入机。

察看压力表，在过滤中压力自然逐步上升。依据实践状况过滤压力，略翻开旁通阀，使压力 < 1MPa(板框式 < 0.5MPa)。

用旁通阀调理进料压力，直至过滤出液量很小，即可关闭进料泵。

松开压紧安装，手动一片一片的推开板框，卸出泥饼，将泥饼清运后，污泥浓缩压滤机多少钱，即可进入下一脱水周期。

带式压滤机主要是用于污泥脱水的设备，一般污泥脱水使用脱色剂阳离子聚丙烯酰胺污泥处理过后需通过压滤设备进行压泥，而使用压滤机运行对压制的泥饼是至关重要的。使用带式压滤机的滤布运行的速度对污泥处理的每个工作区域脱水的时间，对于泥饼的含量、泥饼的厚度及泥饼等处理效果都具有一定的

影响。

一般情况下，带式压滤机带速越低，固含量就越高，泥饼越厚，越容易从滤布分离；反之，使用带式压滤机的带速越高，固含量越低，污泥浓缩压滤机，泥饼就越薄，就越不容易剥离。所以，从压制出来的泥饼看，带速越低就越好，但是带速的速率又直接影响到脱水剂的脱水机的处理能力，污泥浓缩压滤机生产，从而带速低处理能力就低。

怎么停止带式压滤机的工作呢？

1、关闭污泥供应泵。

2、接着，让带式压滤机运转至少20分钟，在带式压滤机还运转时，滤布洗涤泵及污泥输送装置亦需继续维持运转，直到残余污泥能完全脱离带式压滤机并洗净滤布。

3、再确定污泥饼完全脱离带式压滤机，滤布及滚轮都被洗净后，再关掉带式压滤机，洗涤泵及污泥输送装置。

4、当停止操作后，如果有一段较长的时间不操作带式压滤机，则请放松滤布的张力。带式压滤机的滤渣是经过滤布不断的向外排出，带式压滤机的过滤效率比较高。但是与板框压滤机相比，带式压滤机的具有较高的市场价格，而且体积重大；其次就是过滤后的滤渣水分高，普通的带式压滤机多45%。

污泥浓缩压滤机生产-污泥浓缩压滤机-青州聚鸿环境工程公司由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州聚鸿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。