

路缘石批发 天津路缘石 长旺建材有限公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 路缘石批发 天津路缘石 长旺建材有限公司 |
| 公司名称 | 玉田县长旺建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省唐山市玉田县孤树镇孤树村 |
| 联系电话 | 13602082774 |

产品详情

在安装青石路沿石之前，先要做好准备工作。首先要根据施工图纸和到工地路沿石为依据，同时还要了解各部位尺寸的大小和做法，了解清楚边角、弧位等部位之间的关系。青石路沿石石料到工地一定要组织人员验收，天津路缘石，青石路沿石是一般原料加工面成的，好的石材都加工能板材和雕刻料了，但是石材的硬度必须合格，要求表面色差不大，四角完整，外观一致，无明显黄斑点、色差，不允许有风化现象，包装完整。

模板安装与基层模板安装相同，采用外支、内撑的方法，每隔2m设一道支撑，路缘石现货供应，钢筋棍打入水稳层10cm，高出模板10cm，并将外露钢筋部分采用铁丝对拉，在模板内侧相应的位置安放内撑木条。混凝土浇筑前，路缘石定制，将已砌筑好的侧石采用塑料薄膜进行覆盖，防止浇筑混凝土时，污染侧石表面。连续铺筑混凝土的长度根据模板支立情况进行，路缘石批发，卸料时，混凝土尽可能卸成几个小堆，如发现离析现象，应用铁锹翻拌均匀。浇筑时，前靠背混凝土和后靠背混凝土应同时浇筑，防止侧石发生倾斜，混凝土采用小型振动棒进行振捣，将浇筑完成后部分的内撑木条取出，要确保振捣密实，不得漏浆。

路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；路沿石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧

密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

路缘石批发-天津路缘石-长旺建材有限公司 由玉田县长旺建材有限公司提供。玉田县长旺建材有限公司是一家从事“水泥砖,护坡砖,草坪砖,面包砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长旺建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长旺建材(原宝坻富强水泥制厂)在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！