

江苏气密测试 英诺太科公司 制动油管气密测试

产品名称	江苏气密测试 英诺太科公司 制动油管气密测试
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

水表密封性测试

水表密封性测试设备由密封性测试仪、检测工装组成，本公司的密封性测试仪有：正压、负压、差压、直压、低压高压，可自由选择，操作性强。我们根据水表的形状大小定制一个工装夹具，将水表放入到工装夹具中，与气密性检测仪连接，测试前，制动油管气密测试，设定好检测参数时间等。我们采用容积式测试法，按下启动键，对模具充入一定量的气体，空气减振器气密测试，气体在产品的外围形成一定的压力，通过测试品与标准品的气体泄漏量，来判定产品是否合格。

包装袋密封性检测方法有哪些？密封性测试具体方法不一，国内生产实践中常用GB/T15171——1994标准。1.着色液浸透法这种方法通常用来检验空气含量很少的复合袋的密封性。方法如下；密封检测将实验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入擦净的试验样袋内，江苏气密测试，密封后将袋子平放在滤纸上，电瓶气密测试，5min后观察滤纸上是否有试验液体渗漏出来，然后将袋子翻转，对其另一面讲行测试。2.水中减压法(真空法)这种方法又包括真空泵法和真空发生器法，通常用来检验空气含量较多的复合袋。

怎么保养储存气密性检测设备：一、保养注意事项，1，定期更换气源过滤器。2，正常使用气密性检测设备情况下，仪器出现故障，壹年内免费保修，壹年后终身提供优惠服务。3，注以下情况不在保修范围内：由于气源含水量太大(湿度大于90%)造成气密仪气路系统进水；将含油的空气源接到气密性检测仪回路上。用户自行改装、拆装、人为因素损坏造成仪器不能使用。

江苏气密测试-英诺太科公司-制动油管气密测试由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。英诺太科测试设备（太仓）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作

愉快！