

湖北多功能围挡喷淋 任县世华围挡喷淋图 多功能除尘机械

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 湖北多功能围挡喷淋 任县世华围挡喷淋图 多功能除尘机械 |
| 公司名称 | 任县世华机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村 |
| 联系电话 | 18632919930 |

产品详情

围挡喷淋系统喷淋系统主要由PE水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，设备中有高压出水源，在系统运行时多级泵通过高压出水口经过高压管路再由喷雾头喷洒出，喷洒头喷洒的长距离是1.5米，多功能围挡喷淋造雾机，安装距离在1-2米之间。如果要实现自动喷淋有两种方式，按照时间控制，时间是按照在开机前所设定的时间间隔来进行运行，例如每周五早上8点-10点开启，12点-2点开启的这种间隔2两小时运行一次等方法实现无人值守！第二与扬尘监测仪联动控制，扬尘监测一旦超出所设置标准，就会自动启动喷淋设备实现无人值守自动喷淋。

为提升建设施工工地扬尘防治管理水平，湖北多功能围挡喷淋，减少施工中产生的扬尘，围挡上方设置智能喷淋设施，智能围挡的喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，水泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。?

建设美丽家园，不仅要有打赢蓝天保卫的精神，还要有大胆细心的想法，多功能围挡喷淋价格，利用施工工地中已有的工具，在节约建设成本的前提下，达到降尘的目的。

高压喷雾系统是取用过滤净化处理过的自来水进入高压造雾机主机，缺相保护不受水位或压力制，空载不保护。负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载动作保护速度越快。

湖北多功能围挡喷淋-任县世华围挡喷淋图-多功能除尘机械由任县世华机械厂提供。任县世华机械厂是从事“造雾机,微雾加湿器,塔吊喷淋,围墙喷淋,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾经理。