

GXG过滤器厂家 江苏GXG过滤器 江苏新天煜环保

产品名称	GXG过滤器厂家 江苏GXG过滤器 江苏新天煜环保
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

产品详情

机械过滤污水处理的方法，根据过滤介质不同，机械过滤设备分为颗粒介质过滤和纤维过滤两类，颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质，GXG过滤器供应商，通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的，优点是易反冲，缺点是滤速慢，一般不超过7m/h；截污量少，其核心过滤层只有滤层表面；过滤精度低，GXG过滤器哪家好，只有20-40 μm，并不适合含高浊度污水快速过滤。

过滤器检漏常用的仪器有：尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器。尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目，可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了，微处理器控制，可贮存、打印测量结果，测试洁净环境十分便利。5C气溶胶发生器TDA-5C气溶胶发生器能产生一致的多种直径分布的气溶胶粒子，TDA-5C气溶胶发生器与TDA-2G或TDA-2H等气溶胶光度计配合使用时能提供足够的挑战粒子去测量过滤系统。

油雾法起源于德国，江苏GXG过滤器，中国和前苏联也实行。测试尘源为油雾，“量”为含油雾空气的浊度，以过滤器前后气样的浊度差别来判断过滤器对油雾颗粒的过滤效率。德国规定使用石蜡油，油雾粒径为0.3~0.5 μm。中准规定油雾平均重量直径为0.28~0.34 μm，对油的种类未做具体规定。相关的标准有：中国GB6165-85，德国DIN24184-1990。油雾法在检测过滤器时，容易对过滤器造成损伤，且不能直接读值，GXG过滤器厂家，浪费时间。德国油雾法已成为历史，德国于1993年颁布了以计数法为检测方法的，欧洲标准EN-1822就是在德准的基础上制定的。我国只有少数单位使用该方法。

GXG过滤器厂家-江苏GXG过滤器-江苏新天煜环保(查看)由江苏新天煜环保工程有限公司提供。江苏新天煜环保工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏新天煜环保工程——您可信赖的朋友，公司地址：宜兴和桥创业大道12号，联系人：蒋总。