

# 天然石粉壁材 涂料 武汉佳碧源干粉涂料

产品名称	天然石粉壁材 涂料 武汉佳碧源干粉涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉佳碧源科技有限责任公司

容器中状态：搅拌后无结块，呈均匀状态

施工性：喷涂无困难、抹灰顺畅、不流坠

低温贮存稳定性：3次试验后，无结块、凝聚及组成物的变化

热贮存稳定性：1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化

初期干燥抗裂性：无裂纹

干燥：时间 4h（表干）耐碱性（96h）

涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐冲击性：涂层无裂纹、剥落及明显变形

涂层耐温变性：10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，涂料，与标准版相比，除甲醛涂料，允许颜色轻微变化

耐水性（96h）：无起鼓、开裂、剥落，天然石粉壁材，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐沾污性：5次循环实验后，无胶涂料， 2级

粘结强度：标准状态 0.7MPa 浸水后 0.5MPa

耐人工老化（500h）：涂层无起鼓、开裂、剥落，粉化0级，变色 1级

怎么鉴定无机干粉涂料？

## 1、环保原理的区别

原理一:无机功能性涂料中选用纳米级的气相白炭黑为主要成分，应用纳米技术使其构建一种能产生负氧离子的微电池。

甲醛(HCHO)———二氧化碳(CO<sub>2</sub>)+水(H<sub>2</sub>O)———碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>)

原理二:利用活性炭净化空气用原理:利用活性炭的强力吸附性将空气中的有害气体吸收。

区别:原理一可以吸收甲醛等有害气体的同时，能分解甲醛，并且释放出负氧离子。原理二仅可吸收甲醛等有害气体。

## 2、防潮防霉性能鉴定

基于超细多孔状结构自动调控温、湿度，能够持续对空气中的水份进行吸收和释放;有效改善因为温、湿度的变化而造成的墙面发黄、发霉、结露等症状，使墙面的保持如新。

利用肉眼可见细孔，犹如海绵吸水原理，将水分吸收，并不能锁住水分。

商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处，谢谢合作。

链接:<https://www.maigoo.com/goomai/201042.html>

=====

### 热固型干粉涂料

这种干粉涂料是采用热固性树脂，再加上固化剂进行加热，从而形成不溶不熔、质地坚硬的涂层。由于热固型干粉涂料所采用的树脂聚合度较低，所以施工后的流平性好、装饰效果也很好，还有较好的防腐性能和机械性能。不管温度多高，涂层都不好软化，只会分解。

### 热塑型干分涂料

这种干粉涂料的主要原是采用了常见聚合物，且其性能可以很好的满足消费者的需求。热塑型干分涂料的加工简单、喷涂方便，等冷却即可成膜，使用范围非常广。不过，热塑型干粉涂料的熔断温度高、着色水平低、金属黏着性差，从而导致了一定的局限性。

天然石粉壁材-涂料-

武汉佳碧源干粉涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司是湖北武汉，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳碧源科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳碧源科技更加美好的未来。