

消防防震支架工程 深圳消防防震支架 福通机电供应防震支架

产品名称	消防防震支架工程 深圳消防防震支架 福通机电供应防震支架
公司名称	福通机电科技（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路利新大厦5楼502
联系电话	13829239813

产品详情

对于一些空调和通风管道，当这些管道的直径大于或者等于0.7米的时候，甚至管道相关矩形截面面积大于每个平方米0.38时候，就需要使用相关抗震设备了，这样才能保证这些管道的使用安全。如果是一些电力系统管路和一些电缆托架系统，那么依据相关的规定必须要进行使用相关抗震设备，以应对自然灾害时候电力系统管路还能正常工作；当然了在这种情况下，深圳消防防震支架，电气管道的直径也需满足大于六十米，所受的重力能够大于等于150n/m，如果这些管路直径并不大，往往也是不需要进行再安装抗震设备了。

抗震支架的抗震等级怎么划分的？

随着时代的发展，人们对生活水平的追求也越来越高了。不仅要求吃好穿好，更加注重对自身安全的强调。而在多起灾害发生后，人们也隐约对房屋安全有了担心，在买房住房的同时，消防防震支架厂，更加关注房屋安全指数了。

而抗震支吊架的出现似乎给了老百姓吃了一颗定心丸。在灾害或其它自然灾害发生时，它能有效保证大家的安全问题。根据抗震支吊架业内人士指出，它并没有固定的标准去执行，尽量确保原样使用效果即可。作为抗震支架的基本常识，大家需要知道抗震支架在使用中，就是简单的通过基座的接入使它承担灾害的作用给传送到建筑结构设计上。这就对采用的材料有了一定考验。它必须具备有非常大的承载能力。如果能够确保材料一定程度的承载能力和正确的位置安装，就能保证它能在灾害发生时良好的保护房屋稳固的效果，消防防震支架工程，就是能够将灾害的损害降至低。

抗震支架适用范围作为整个项目机电管线(包括但是不限在所有水、电、通风、空调)供货以及安装;成品支架只适用在整个地下室机电管线(包括但是不限在所有水、电、通风、空调)供货以及安装。

1.对位于设防烈度作为6的地区除了甲类建筑之外的机电工程设施，消防防震支架生产，可不作抗震计算

2.机电设备不应设置于可能导致其使用功能发生障碍等二次灾害的部位;对有隔振装置的设备，应注意其强烈振动对连接件的影响，并且防止设备与建筑结构发生谐振现象。

3.除直径于200毫米以及超过的管道之外，所有热镀锌钢管于任何情况之下皆不得采用焊接方法。

E)直径为200毫米以及超过的钢管，在安装完成之后，需进行二次热浸镀锌施工。

F)所有跨越楼宇伸缩缝的管道需采用金属波纹管伸缩器连接。

消防防震支架工程-深圳消防防震支架-福通机电供应防震支架由福通机电科技（广东）有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。福通机电科技（广东）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!