

粗制环烷酸生产厂家 随州环烷酸生产厂家 济南博奥化工

产品名称	粗制环烷酸生产厂家 随州环烷酸生产厂家 济南博奥化工
公司名称	济南博奥化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层北016号
联系电话	15853117658

产品详情

物化性质编辑性状 深棕色油状液体。精制后为透明的淡黄色或橙色液体，有特殊气味。[1]

凝固点 -30~-36

相对Density 0.960

折射率 1.4700

溶解性 几乎不溶于水，而溶于、乙醇、和烃类等。相对密度:0.92g/cm³

流速和流态是影响环烷酸腐蚀的非常重要的因素。在炼油设备的弯头、三通和泵中产生的湍流加速设备的腐蚀。当气量大于60%，蒸汽流速大于60m/s的射流，腐蚀严重。在这样的条件下，某些设备，如炉管、弯头、管线的腐蚀速度可增大两个数量级。在一定温度情况下，某种材料在中的腐蚀速度和流速的关系，似乎存在一个临界速度，低于这个速度，环烷酸腐蚀速度很低。经验表明：在没有湍流的情况下，流速小于25-30m/s时，碳钢耐环烷酸腐蚀。国内炼油厂设备内的流速参数控制在：低流速转油线的流速不得超过62m/s;高流速转油线的流速不得超过94m/s。

环烷酸皂环烷酸皂是以环烷酸钠或环烷酸钡为主，并含有少量石油、水分及微量无机盐的混合物，一种暗褐色软膏，可由环的煤油或轻柴油馏分，在碱洗精制过程中副产的碱渣中提取。也可由石油酸(含环烷酸)直接皂化而得。主要用于肥皂、纺织和皮革工业。也可制造消毒剂和杀虫剂，或用于制造油漆涂料工业的促干剂和增光剂。环烷酸皂也是良好的乳化剂，随州环烷酸生产厂家，广泛用于配制金属加工的润

滑冷却液。 [2] 安全信息危险品标志 Xi , N危险类别码 36/37/38-51/53-52-43-36/38安全说明 26-36-61-36/37危险品运输编号 UN 3082 9/PG 3WGK Germany 2RTECS号 QK8750000物质数据 1338-24-5(Hazardous Substances Data) [2] 上下游产品信息下游产品 -->-->萘丙胺-->乳化油-->J酸-->媒介黑 17-->2-萘酚-6, 8-二磺酸-->环烷酸钡-->咪唑啉系化合物-->环烷酸钙上游原料 萘-->-->环烷酸钠盐-->柴油

精美高纯度环烷酸：环烷酸含量 90%，纯酸值（mgKOH/g） 汇报，粗酸值（mgKOH/g） 220，水份 2.0，铁-钴比色计/号 13中文名字:环烷酸英文名字:NaphthenicAcid汉语别称:萘酸;环酸;环烷酸(精美);酸;六氢苯甲酸;環己苯甲酸;环酸(精制);环烷酸(精制)英语别称:NAPHTHENICACID;NAPHTHENICACIDS;a genap;carboxylicacids , naphthenic;naphid;sunapticacidb;3-NAPHTHENICACID;3-(3-ethylcyclopentyl)propanoic acidCAS号:1338-24-5化学式:C10H18O2相对分子质量:170.2487物性数据信息1.特性：深棕色稠状有特殊气味的液体。2.相对密度（g/mL，25/4）：0.923.相对性蒸汽密度（g/mL，气体=1）：待定4.熔点（oC）：待定5.熔点（oC，精制环烷酸生产厂家，过热蒸汽）：160-1986.熔点（oC，5.2mPa）：待定7.折光率：1.458.开口闪点（oC）：1499.比旋光度（o）：待定10.自燃点或点燃温度（oC）：待定11.蒸气压（kPa，25oC）：待定12.饱和蒸气压（kPa，粗制环烷酸生产厂家，60oC）：待定13.燃烧热（KJ/mol）：待定14.临界压力（oC）：待定15.临界压力（KPa）：待定16.水油（辛醇/水）扩散系数的对标值：待定17.发生限制（%，V/V）：待定18.下限（%，V/V）：待定19.溶解度：几乎不溶解水，溶解氮化合物。

粗制环烷酸生产厂家-随州环烷酸生产厂家-

济南博奥化工由济南博奥化工有限公司提供。济南博奥化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。济南博奥化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东月桂酸厂家，工业级月桂酸，十二酸月桂酸的厂家，欢迎来电咨询。